

NDP-5523-Z30L

Artikelnummer: 230802
EAN: 4060039073297



Netzwerk PTZ Dome, Tag/Nacht, 2688x1520@60fps,
30x,6,6-198mm Infrarot, Weißlicht, IK10 IP66

Hauptmerkmale

Hochauflösende PTZ-Kamera für den Außenbereich

Auflösung: 2688x1520 Pixel, 60 fps

30x Zoomobjektiv mit 6,6-198mm Brennweite

Integrierte Essential Video Analysis

Dynamischer Bereich HDR-X 133dB

Infrarot- und Weißlichtsbeleuchtung

Scheibenwischer und Regensensor

Videokompression: H.265, H.264, M-JPG

Stromversorgung: 24VAC, PoE+

Betriebstemperatur: -40°C ~ +60°C

Spezifikationen

EAN/GTIN	4060039073297
Serie	Bosch Autodome IP starlight 5100i IR
Auflösungsstandard	4 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	2688x1520
Bildübertragungsrate	60 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,01 Lux bei F1,55

NDP-5523-Z30L

Fortsetzung Spezifikationen

Digitale Rauschunterdrückung	Intelligent DNR
Objektiv Type	Auto Fokus Zoom
Brennweite	6,6 - 198 mm
Zoomfaktor	30x
Digital Zoom	16-fach
Bildwinkel horizontal	58,5 - 2,1°
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja
Drehbereich	360°
Geschwindigkeit (manuell)	240°/Sek.
Geschwindigkeit (Preset)	240°/Sek.
Alarmeingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Hängende Montage
Stromversorgung	24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt Type 3
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, Intelligent Auto Exposure
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 133dB
Bewegungsmelder	Essential Analytics
Hersteller-Nummer	F.01U.410.049

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
218535	NDA-U-CMT	Adapterplatte für Eckmontage für Bosch Kameras
218640	NDA-U-PA0	Anschlussbox, Hängemontage für Bosch Autodome, ohne Netzteil, IP66
218642	NDA-U-PMAL	Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß

NDP-5523-Z30L

Fortsetzung Zubehör

218110	NDA-U-PMT	Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, 31cm
218538	NDA-U-PSMB	Aufbaugehäuse, für Bosch Kameras klein
219382	NDA-U-RMT	Halterung, Brüstungsmontage, hängend, für Bosch Kameras
218794	NDA-U-WMP	Montageplatte, für Wandmontage für Bosch Flexidomes, Autodomes
218109	NDA-U-WMT	Wandarm für Hängemontage für Bosch Domes
219813	NPD-6001B	HighPoE Midspan, 60W 1 Port., für Bosch MIC 7000 ohne Strahler, Autodome 7000
213917	SFP-2	SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm, 2km, 2 Fasern, LC
215906	SFP-25	SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm/1550nm, 2km, 1 Faser, SC
215907	SFP-26	SFP-Modul, Multi Mode, 1550nm/1310nm, 2km, 1 Faser, SC
213918	SFP-3	SFP-Modul, Single Mode, 1310nm, 20km, 2 Fasern, LC
200537	UPA-2450-50	Netzgerät, 24VAC, 50VA, Eingang 220VAC/50Hz, für Innen
140387	VG4-SFPCKT	Glasfaser Ethernet Medienkonverter Kit, für Bosch Autodomes

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

