

3.0C-H4VI-RO1-IR

Artikelnummer: 230939



H4 Video Intercom, IR, 3MP, 2048x1536

Hauptmerkmale

3,0 Megapixel

2048x1536, 30fps

Weitwinkel-Fisheye-Objektiv

H.264 HDSM SmartCodec

LightCatcher

Aluminiumgehäuse

Infrarot

Spezifikationen

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Serie | H4 Video Intercom |
| Kameratyp | Türsprechanlage |
| Anzeigedisplay | nein |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2048x1536 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Brennweite | 1,83 mm |
| Bildwinkel horizontal | 170° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Audiokompression | G.711, OPUS |
| Farbe (Gehäuse) | silber |
| Gehäusematerial | Aluminium, Polycarbonat |

3.0C-H4VI-RO1-IR

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Lautsprecher | Integriert |
| Netzwerk | 1x 10/100Base-TX RJ45 |
| Alarমেingänge | 1 |
| Interner Speicher | nein |
| Ruftasten | 1 |
| Montageart | Aufputz, Unterputz |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Schutzart | IP66 |
| Kamera | HD Netzwerkkamera |
| Numerische Tastatur | nein |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 100dB |
| Mikrofon | Integriert |
| Schaltausgänge | 3 |
| Leseverfahren | kein RFID-Leser |
| Hersteller-Nummer | 3.0C-H4VI-RO1-IR |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|---------------|---|
| 231382 | H4VI-AC-RELY1 | Sicherheitsrelais für H4 Video Intercom |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

