

DS-2CD2027G2-LU(2.8mm)(C)

Artikelnummer: 231983
EAN: 6931847120191



Netzwerk Bullet Kamera, 24h Farbe,
19+20x1080@30fps, 2,8mm, Weißlicht, Mic, IP67

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie

Bullet Bauform mit Festbrennweite

Festbrennweite 2,8mm

Eingebautes Mikrofon

Spart Bandbreite mit H.265 Videokompression

Bildauflösung bis 2 Megapixel

Extreme Lichtempfindlichkeit dank ColorVu Technologie

Integrierter Weißlicht Scheinwerfer

Spezifikationen

EAN/GTIN	6931847120191
Serie	Hikvision ColorVu
Auflösungsstandard	2 Megapixel, HD 1080p
System	24h Farbe, Electronic Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Elektronisch
Lichtempfindlichkeit	0,0005 Lux bei F1,0
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR

DS-2CD2027G2-LU(2.8mm)(C)

Fortsetzung Spezifikationen

Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	2,8 mm
Bildwinkel horizontal	107°
Beleuchtung	Weißlicht
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	keine Angabe
Videoausgänge	nein
Alarমেingänge	nein
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	IP67
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	311315560

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222300	DS-1275ZJ-SUS	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
222283	DS-1280ZJ-S	Anschlussbox, Aluminium, weiß,

DS-2CD2027G2-LU(2.8mm)(C)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

