

DS-2CD2063G2-IU(4mm)

Artikelnummer: 231989
EAN: 6941264095392



Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht,
3200x1800@20fps, 4mm, Infrarot, Mic, IP67

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie

Bullet Bauform mit Festbrennweite

Festbrennweite 4mm

Spart Bandbreite mit H.265 Videokompression

Mit AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen

Bildauflösung bis 6 Megapixel

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Eingebautes Mikrofon

Spezifikationen

EAN/GTIN	6941264095392
Serie	Hikvision AcuSense
Auflösungsstandard	6 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	3200x1800
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux bei F1,6
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR

DS-2CD2063G2-IU(4mm)

Fortsetzung Spezifikationen

Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	4 mm
Bildwinkel horizontal	87°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	nein
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	nein
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Schutzart	IP67
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	311316035

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222293	DS-1280ZJ-XS	Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes

DS-2CD2063G2-IU(4mm)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

