

DS-2CD2683G2-IZS(2.8-12mm)(O-STD)

Artikelnummer: 232089
EAN: 6941264095286



Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht,
3840x2160@20fps, 4K, 2,8-12mm, IP67, IK10

Hauptmerkmale

- Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie
- Bullet Bauform mit Varifokal-Objektiv
- Motorisiertes Varifokal-Objektiv mit 2,8-12mm Brennweite
- Mit AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen

- Bildauflösung bis 8 Megapixel
- Integrierte Infrarot-Beleuchtung
- Version mit Audio und Alarm

Spezifikationen

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| EAN/GTIN | 6941264095286 |
| Serie | Hikvision AcuSense |
| Auflösungsstandard | 4K Ultra HD, 8 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,005 Lux bei F1,6 |
| Digitale Rauschunterdrückung | 3D-DNR |

DS-2CD2683G2-IZS(2.8-12mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 2,8 - 12 mm |
| Bildwinkel horizontal | 108 - 30° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP67 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | 311316091 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-----------------|---|
| 222267 | DS-1260ZJ | Anschlussbox, Aluminium, weiß, 88,5mm, für Hikvision Kameras |
| 224428 | DS-1275ZJ-S-SUS | Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| 222416 | DS-1276ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |
| 222283 | DS-1280ZJ-S | Anschlussbox, Aluminium, weiß, |

DS-2CD2683G2-IZS(2.8-12mm)(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

