

DS-2CD3056G2-IS(2.8mm)(C)(O-STD)

Artikelnummer: 232145
EAN: 6941264089759



Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht,
2592x1944@25fps, 2,8mm, Alarm, Audio, IP67

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 3-Serie

Bullet Bauform mit Festbrennweite

Festbrennweite 2,8mm

Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie

AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen

Bildauflösung bis 5 Megapixel

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Alarমেingang und Audiofunktion

Spezifikationen

EAN/GTIN	6941264089759
Serie	Hikvision AcuSense
Auflösungsstandard	5 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,7"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	2592x1944
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,003 Lux bei F1,4
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR

DS-2CD3056G2-IS(2.8mm)(C)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	2,8 mm
Bildwinkel horizontal	98°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	IP67
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	311315266

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222300	DS-1275ZJ-SUS	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
222283	DS-1280ZJ-S	Anschlussbox, Aluminium, weiß,

DS-2CD3056G2-IS(2.8mm)(C)(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

