

# DS-2CD3786G2-IZS(2.7-13.5mm)(C)(O-STD)

Artikelnummer: 232167  
EAN: 6941264089230



Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 4K  
3840x2160@20fps, 2,7-13,5mm, Alarm, IP67, IK10

## Hauptmerkmale

- Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie
- Fix Dome Bauform mit Varifokal-Objektiv
- Varifokal-Objektiv mit 2,7-13,5mm Brennweite
- Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie
- Bildauflösung bis 8 Megapixel, 4K Ultra HD

- Alarめingang und Audiounterstützung
- Integrierte Infrarot-Beleuchtung
- Schutzart IP67, vandalismusgeschützt IK10
- Stromversorgung: 12VDC, PoE

## Spezifikationen

EAN/GTIN	6941264089230
Serie	Hikvision EasyIP 4.0 Serie AcuSense
Auflösungsstandard	4K Ultra HD, 8 Megapixel
System	True Day&Night
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	3840x2160
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,003 Lux bei F1,6
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR

# DS-2CD3786G2-IZS(2.7-13.5mm)(C)(O-STD)

## Fortsetzung Spezifikationen

Objektiv Type	Varifokal
Brennweite	2,7 - 13,5 mm
Bildwinkel horizontal	108,1 - 45,5°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	keine Angabe
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Deckeneinbau, Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP67
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	311315585

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

