

iDS-2CD7A26G0/P-IZHSY(2.8-12mm)(C)/O-STD

Artikelnummer: 232462



Netzwerk Bullet Kamera, Kennzeichen Erkennung, 1920x1080@30fps, IP67, IK10

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 7-Serie	Hohe Lichtempfindlichkeit (Darkfighter Technologie)
Bullet Bauform für den Außeneinsatz	Integrierte Infrarot-Beleuchtung
Optimiert für Kennzeichenerkennung (ANPR)	Ausführung mit Heizung
Varifokal-Objektiv mit 2,8-12mm Brennweite	Korrosionshemmende Beschichtung
Bildauflösung bis 2 Megapixel	

Spezifikationen

Serie	Hikvision DeepinView
Kameratyp	Anti-Korrosion
Auflösungsstandard	2 Megapixel, HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,0005 Lux bei F1,2
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR

iDS-2CD7A26G0/P-IZHSY(2.8-12mm)(C)/O-STD

Fortsetzung Spezifikationen

Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	2,8 - 12 mm
Bildwinkel horizontal	114,5 - 41,8°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarmeingänge	2
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP67
Low Speed Shutter	nein
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 140dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	311317286

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

