

iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY(8-32mm)(C)(O-STD)

Artikelnummer: 232467



Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 2688x1520, 8-32mm, Infrarot, IP67

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 7-Serie

Bullet Bauform für den Außeneinsatz (IP67)

Korrosionshemmende Beschichtung

Motorisiertes Varifokal-Objektiv (8-32mm)

P-Iris Objektiv

DeepinView Videoanalyse

Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Version mit Alarm- und Audio-I/O

Ausführung mit Heizung

Spezifikationen

Serie	Hikvision DeepinView
Kameratyp	Anti-Korrosion
Auflösungsstandard	4 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	2688x1520
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,0005 Lux bei F1,2
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR

iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY(8-32mm)(C)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	8 - 32 mm
Bildwinkel horizontal	42,5 - 15,1°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarめingänge	2
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Stromversorgung	12VDC
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP67
Low Speed Shutter	nein
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 140dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	311317285

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

