

# IPD-62M2713MAA

Artikelnummer: 232570



1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, 1920x1080, Tag/Nacht, DOL-WDR, 2,7-13,5mm, Infrarot, IP66

## Hauptmerkmale

1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor  
Hervorragende Lichtempfindlichkeit  
Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)  
Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,7~13,5mm  
DOL-WDR (120dB) 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps  
Bewegungsmelder, Privatzenen, Slow Shutter

Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)  
Smart Codec H.265 ROI (Region of interest)  
Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T  
Vertical View 90°/270° Modus, H-Flip, Spiegelbild  
Fix Dome Gehäuse (Metall), IP66  
Spannungsversorgung PoE oder 12VDC

## Spezifikationen

Abmessungen (HxBxT)	144x109mm
Serie	eneo AN-Serie
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

# IPD-62M2713MAA

## Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,0008 Lux bei F1,6, 40 IRE
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	2,7 - 13,5 mm
Blendensteuerung	DC
Zoomfaktor	4x
Digital Zoom	ja
Beobachten (62 px/m)	16,6 - 80,5 m
Erkennen (125 px/m)	8,2 - 40,1 m
Identifizieren (250 px/m)	3,9 - 20,1 m
Wahrnehmen (25px/m)	44 - 198 m
Bildwinkel horizontal	108 - 32°
Bildwinkel vertikal	56 - 18°
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Gehäusematerial	Aluminium
Scheibenheizung	nein
Lüfter	ja
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Audiounterstützung	nein
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	nein
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection), Manipulation (TD)
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Leistungsaufnahme	12VDC, 7,5W, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Bewegungsmelder	ja

# IPD-62M2713MAA

Fortsetzung Spezifikationen

Kameraform	Dome
Fernzugriff	Browser
Beleuchtungsreichweite	ca. 30m
Gewicht	780g
Hersteller-Nummer	232570

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
230864	AK-11	Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage
215644	DOME-WB3	Wandarm für eneo Dome Kameras MED-62xxxxxM0A und IED-62xxxxxM0A

## Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
211125	LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
214441	LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

