

IPD-52F0028MAA

Artikelnummer: 232572



1/2,8" Netzwerk Dome, Fix 1920x1080, Tag/Nacht, DOL-WDR, 2,8mm, Infrarot, IP66

Hauptmerkmale

1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor
Hervorragende Lichtempfindlichkeit
Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)
Objektiv, festbrennweite 2,8mm (HfOV 112°)
DOL-WDR (120dB) 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps
Bewegungsmelder, Privatzenen, Slow Shutter

Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)
Smart Codec H.265 ROI (Region of interest)
Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T
Vertical View 90°/270° Modus, H-Flip, Spiegelbild
Fix Dome Gehäuse (Metall), IP66
Spannungsversorgung PoE oder 12VDC

Spezifikationen

Abmessungen (HxBxT)	136x117mm
Serie	eneo AN-Serie
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

IPD-52F0028MAA

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,006 Lux bei F1,8, 40 IRE
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	2,8 mm
Blendensteuerung	nein
Digital Zoom	ja
Beobachten (62 px/m)	18 m
Erkennen (125 px/m)	8,8 m
Identifizieren (250 px/m)	4,2 m
Wahrnehmen (25px/m)	45,9 m
Bildwinkel horizontal	112°
Bildwinkel vertikal	60°
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	Light Cool Gray 1C
Gehäusematerial	Aluminium
Scheibenheizung	nein
Lüfter	ja
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Audiounterstützung	nein
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	nein
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection), Manipulation (TD)
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Leistungsaufnahme	12VDC, 7,5W, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	IP66
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Bewegungsmelder	ja
Kameraform	Dome
Fernzugriff	Browser

IPD-52F0028MAA

Fortsetzung Spezifikationen

Beleuchtungsreichweite	ca. 30m
Gewicht	730g
Hersteller-Nummer	232572

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
232565	AK-12	Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

