

# AMG8870F-06-2

Artikelnummer: 232579



2 x WLAN AP/Client 5 GHZ, bis zu 870Mb/s, 500Mb/s Video bei Nutzung der 80MHz Kanäle, IP66

## Hauptmerkmale

2 Geräte (vorkonfiguriert), 16° Abstrahlwinkel

24VDC, Passive PoE Injektoren inklusive

Verwendbar bei -40°C bis +70°C

IP66 Kunststoffgehäuse 183 x 184 x 87 mm

Programmierung über WEB Interface

6 km Reichweite bei freier Sicht

Mastmontage enthalten, Wandmontage optional

## Spezifikationen

Gerätetyp	Sender/Empfänger
Serie	AMG8870
Montage	Mastmontage
Ports	1Gbit/s
Bauart	Außengehäuse
WLAN Standard	IEEE 802.11a/n, IEEE 802.11ac
Stromversorgung	24VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +65°C
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	AMG8870F-06-2

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

# AMG8870F-06-2

Fortsetzung Zubehör

232984	AMG8870F-WALL	Wandarm für Funkstrecken, 20" J Halterung, zur Wandmontage der AMG8870F Funkstrecken
--------	---------------	--

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

