

AMG255-2GAT-2S-P60-T

Artikelnummer: 232853



Industrieller Medienkonverter, 2 x 100/1000BT RJ45 30W, 2 x 100/1GFX SFP Slot, 230V KI.

Hauptmerkmale

Integriertes 60W Netzteil, 230 VAC, Schraubklemmen
Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +70°C
Redundanter 48-56VDC Eingang, Fehlerrelais
2 x RJ45 mit PoE 30W (60W ges.) auf je 1 SFP Slot

SFP muss separat gekauft werden
JumboFrames bis 9,2k & Multirate SFP Unterstützung
Aluminiumgehäuse 68 x 69 x 108 mm
Made in UK

Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Serie | AMG255 |
| Montage | DIN Rail, Wandmontage |
| Übertragungsmedium | CAT5/6, Glasfaser |
| Ports | 2x 10/100/1000Base-TX, 2x 100/1000Base-FX SFP |
| PoE Ports (Anzahl) | 1 |
| Bauart | DIN Rail Modul |
| Stromversorgung | 85-264VAC |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| PoE Budget (gesamt) | 30 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +70°C |
| Hersteller-Nummer | AMG255-2GAT-2S-P60-T |

AMG255-2GAT-2S-P60-T

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-------------------|---|
| 232785 | AMGPSU-I48-P60 | 48VDC, 60W (1,25 A), industrielles Hutschienennetzteil |
| 237192 | SFP-CW-1G-EX40-27 | SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite Tx/Rx: 1270nm, LC, DDM, DWDM |
| 237193 | SFP-CW-1G-EX40-29 | SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite Tx/Rx: 1290nm, LC, DDM, DWDM |
| 237194 | SFP-CW-1G-EX40-31 | SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite Tx/Rx: 1310nm, LC, DDM, DWDM |
| 237196 | SFP-CW-1G-EX40-33 | SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite Tx/Rx: 1330nm, LC, DDM, DWDM |
| 237197 | SFP-CW-1G-EX40-35 | SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite Tx/Rx: 1350nm, LC, DDM, DWDM |
| 237198 | SFP-CW-1G-EX40-37 | SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite Tx/Rx: 1370nm, LC, DDM, DWDM |
| 237199 | SFP-CW-1G-EX40-39 | SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite Tx/Rx: 1390nm, LC, DDM, DWDM |
| 237200 | SFP-CW-1G-EX40-41 | SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite Tx/Rx: 1410nm, LC, DDM, DWDM |
| 237201 | SFP-CW-1G-EX40-43 | SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite Tx/Rx: 1430nm, LC, DDM, DWDM |
| 237202 | SFP-CW-1G-EX40-45 | SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite Tx/Rx: 1450nm, LC, DDM, DWDM |
| 237203 | SFP-CW-1G-EX40-47 | SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite Tx/Rx: 1470nm, LC, DDM, DWDM |
| 237204 | SFP-CW-1G-EX40-49 | SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite Tx/Rx: 1490nm, LC, DDM, DWDM |
| 237205 | SFP-CW-1G-EX40-51 | SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite Tx/Rx: 1510nm, LC, DDM, DWDM |
| 237206 | SFP-CW-1G-EX40-53 | SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite Tx/Rx: 1530nm, LC, DDM, DWDM |
| 237207 | SFP-CW-1G-EX40-55 | SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite Tx/Rx: 1550nm, LC, DDM, DWDM |
| 237208 | SFP-CW-1G-EX40-57 | SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite Tx/Rx: 1570nm, LC, DDM, DWDM |
| 237209 | SFP-CW-1G-EX40-59 | SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite Tx/Rx: 1590nm, LC, DDM, DWDM |
| 237210 | SFP-CW-1G-EX40-61 | SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite Tx/Rx: 1610nm, LC, DDM, DWDM |
| 232802 | SFP-MM-1G-BX05-31 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm) |
| 232801 | SFP-MM-1G-BX05-55 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm) |

AMG255-2GAT-2S-P60-T

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|---------------------|--|
| 232799 | SFP-MM-1G-SX05-85 | SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx/Rx: 850 nm) 7 dB DR |
| 232800 | SFP-MM-1G-SX2-31 | SFP, 1Gb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm) |
| 237191 | SFP-SM-100M-EX40-31 | SFP, 100Mb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite Tx/Rx: 1310nm, LC, DDM |
| 232817 | SFP-SM-1G-BX120-49 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km Reichweite (Tx: 1490 nm, Rx: 1510nm), LC |
| 232816 | SFP-SM-1G-BX120-55 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km Reichweite (Tx: 1510nm, Rx: 1490 nm), LC |
| 232810 | SFP-SM-1G-BX20-31 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC |
| 232811 | SFP-SM-1G-BX20-55 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC |
| 232812 | SFP-SM-1G-BX40-31 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC |
| 232813 | SFP-SM-1G-BX40-55 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC |
| 232814 | SFP-SM-1G-BX80-31 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 75km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC |
| 232815 | SFP-SM-1G-BX80-55 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 75km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC |
| 232808 | SFP-SM-1G-EX40-31 | SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx/Rx: 1550 nm) 19dB DR, LC |
| 232807 | SFP-SM-1G-LX20-31 | SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx/Rx: 1310 nm) 12dB DR, LC |
| 232809 | SFP-SM-1G-ZX80-55 | SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 70km Reichweite (Tx/Rx: 1550 nm), LC |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

