

AMG210M-2G-1SM2

Artikelnummer: 232870



Medienkonverter, für 0°C bis 50°, 2 x 10/100/1000BT RJ45, 1 x GFX, MM, 2 Fasern

Hauptmerkmale

Miniatúrausführung für 10/100/1G BT
Inklusive Netzteil und Wandmontageadapter
mit 850nm Multimode 2 Faser SFP mit LC Anschluss

Überträgt Jumbo Frames bis 9,6 kbyte
Metallgehäuse 90 x 60 x 20 mm

Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Serie | AMG210 |
| Montage | 19" Rackeinbau, Desktop |
| Glasfaser Steckverbinder | LC |
| Übertragungsmedium | CAT5/6, Glasfaser |
| Ports | 1x 100/1000Base-FX, 2x 10/100/1000Base-TX |
| Bauart | Minimodul |
| Stromversorgung | 5-12 VDC |
| Power over Ethernet | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +50°C |
| Schutzart | IP30 |
| Betriebsmodus | Single- / Multi Mode |
| Hersteller-Nummer | AMG210M-2G-1SM2 |

AMG210M-2G-1SM2

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|--------------------|---|
| 232877 | AMG210C | 19" Baugruppenträger für AMG210M Module, 1HE, für 0°C bis 50°C, 12 Steckplätze |
| 232827 | SFP-CU-1G | Ethernet SFP Transceiver, 10/100/1000 BASE-T, RJ45, 0°C bis 70°C Betriebstemperatur |
| 232802 | SFP-MM-1G-BX05-31 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm) |
| 232801 | SFP-MM-1G-BX05-55 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm) |
| 232799 | SFP-MM-1G-SX05-85 | SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx/Rx: 850 nm) 7 dB DR |
| 232800 | SFP-MM-1G-SX2-31 | SFP, 1Gb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm) |
| 232817 | SFP-SM-1G-BX120-49 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km Reichweite (Tx: 1490 nm, Rx: 1510nm), LC |
| 232816 | SFP-SM-1G-BX120-55 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km Reichweite (Tx: 1510nm, Rx: 1490 nm), LC |
| 232810 | SFP-SM-1G-BX20-31 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC |
| 232811 | SFP-SM-1G-BX20-55 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC |
| 232812 | SFP-SM-1G-BX40-31 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC |
| 232813 | SFP-SM-1G-BX40-55 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC |
| 232814 | SFP-SM-1G-BX80-31 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 75km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC |
| 232815 | SFP-SM-1G-BX80-55 | SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 75km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC |
| 232808 | SFP-SM-1G-EX40-31 | SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx/Rx: 1550 nm) 19dB DR, LC |
| 232807 | SFP-SM-1G-LX20-31 | SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx/Rx: 1310 nm) 12dB DR, LC |
| 232809 | SFP-SM-1G-ZX80-55 | SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 70km Reichweite (Tx/Rx: 1550 nm), LC |

AMG210M-2G-1SM2

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

