

# AMG250-1FAT-1S-P30

Artikelnummer: 232880



Industrieller Medienkonverter, 1 x 10/100BT RJ45 30W, 1 x 100/1000FX SFP Slot, ohne SFP

## Hauptmerkmale

Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +75°C  
2 x 48-56VDC Eingangsspannung (redundant)  
RJ45 Port mit 802.3at PoE 30W Ausgang  
JumboFrames bis 9,2k & Multirate SFP Unterstützung

SFP und Netzteil müssen separat gekauft werden  
Aluminiumgehäuse 35 x 88 x 108 mm  
Made in UK

## Spezifikationen

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Gerätetyp                   | Medienkonverter                      |
| Serie                       | AMG250                               |
| Montage                     | DIN Rail, Wandmontage                |
| Übertragungsmedium          | CAT5/6, Glasfaser                    |
| Ports                       | 1x 10/100Base-TX, 1x 100/1000Base-FX |
| PoE Ports (Anzahl)          | 1                                    |
| Bauart                      | DIN Rail Modul                       |
| Stromversorgung             | 48-56VDC                             |
| Power over Ethernet         | IEEE 802.3at                         |
| PoE Budget (gesamt)         | 30 W                                 |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C                        |
| Schutzart                   | IP30                                 |
| Betriebsmodus               | Single- / Multi Mode                 |

# AMG250-1FAT-1S-P30

Fortsetzung Spezifikationen

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Hersteller-Nummer | AMG250-1FAT-1S-P30 |
|-------------------|--------------------|

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name                | Produkt Beschreibung  |
|----------|---------------------|---|
| 232785   | AMGPSU-I48-P60      | 48VDC, 60W (1,25 A), industrielles Hutschienennetzteil                              |
| 232798   | SFP-MM-100M-BX2-31  | SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)        |
| 232797   | SFP-MM-100M-BX2-55  | SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)        |
| 232581   | SFP-MM-100M-FX2-31  | SFP, 100Mb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite, Tx/Rx: 1310 nm, -40°C bis 75C° |
| 232806   | SFP-SM-100M-BX20-31 | SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC |
| 232805   | SFP-SM-100M-BX20-55 | SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC |
| 232804   | SFP-SM-100M-LX20-31 | SFP, 100Mb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm) 19dB DR     |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

