

AMG350-2GAT-2S-P60

Artikelnummer: 232913



Industrieller 4 Port Unmanaged Switch, 2 x 10/100/1000BT RJ45 30W & 2 x 100/1000FX SFP Slot

Hauptmerkmale

Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +75°C
2 x 48-56VDC Eingangsspannung (redundant)
2 x 30W PoE 802.3at Ausgang (60W gesamt)
JumboFrames bis 9,2k & Multirate SFP Unterstützung

Ermöglicht LWL ADD & DROP
SFP's und Netzteil müssen separat gekauft werden
Aluminiumgehäuse 35 x 88 x 108 mm
Made in UK

Spezifikationen

Gerätetyp	Unmanaged
Serie	AMG350
Montage	DIN Rail
VLAN	nein
Ports	2x 10/100/1000Base-TX, 2x 100/1000Base-FX SFP
PoE Ports (Anzahl)	2
Management	nein
Bauart	DIN Rail Modul
Stromversorgung	48-56VDC
PoE Standard	PoE+ (IEEE802.3at)
PoE Budget (gesamt)	60 W
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +75°C
Hersteller-Nummer	AMG350-2GAT-2S-P60

AMG350-2GAT-2S-P60

Fortsetzung Spezifikationen

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
232827	SFP-CU-1G	Ethernet SFP Transceiver, 10/100/1000 BASE-T, RJ45, 0°C bis 70°C Betriebstemperatur
232802	SFP-MM-1G-BX05-31	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)
232801	SFP-MM-1G-BX05-55	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
232799	SFP-MM-1G-SX05-85	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx/Rx: 850 nm) 7 dB DR
232817	SFP-SM-1G-BX120-49	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km Reichweite (Tx: 1490 nm, Rx: 1510nm), LC
232816	SFP-SM-1G-BX120-55	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km Reichweite (Tx: 1510nm, Rx: 1490 nm), LC
232810	SFP-SM-1G-BX20-31	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC
232811	SFP-SM-1G-BX20-55	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC
232812	SFP-SM-1G-BX40-31	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC
232813	SFP-SM-1G-BX40-55	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC
232814	SFP-SM-1G-BX80-31	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 75km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC
232815	SFP-SM-1G-BX80-55	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 75km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC
232808	SFP-SM-1G-EX40-31	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx/Rx: 1550 nm) 19dB DR, LC
232807	SFP-SM-1G-LX20-31	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx/Rx: 1310 nm) 12dB DR, LC
232809	SFP-SM-1G-ZX80-55	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 70km Reichweite (Tx/Rx: 1550 nm), LC

AMG350-2GAT-2S-P60

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

