

AMG510-24GAT-4XS-P460

Artikelnummer: 232960



Managed Switch, 24 x 1GBT 30W PoE (460W max.),
4 x 1/10GFX SFP Slots, 2 Netzteile

Hauptmerkmale

19" montagefähig, 1 HE, für 0°C bis +50°C

2 x 100-240VAC IEC Netzeingang

RSTP, MSTP, ERPS, SNMP v1-3and IGMP v1-3

L3 Static Routing, 9.6K Jumbo Frames

Metallgehäuse 440 x 330 x 44 mm

Virtual Stacking

Spezifikationen

Gerätetyp	Layer2+ Switch
Serie	AMG510
Montage	19" Rackeinbau, Desktop
VLAN	ja
Ports	24x 10/100/1000Base-TX, 4x 1000/10Gbit SFP
PoE Ports (Anzahl)	24
Management	ja
Bauart	19" Einschub, Desktop
Stromversorgung	90 - 264 VAC
PoE Standard	PoE+ (IEEE802.3at)
PoE Budget (gesamt)	460 W
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +50°C
Hersteller-Nummer	AMG510-24GAT-4XS-P460

AMG510-24GAT-4XS-P460

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
232827	SFP-CU-1G	Ethernet SFP Transceiver, 10/100/1000 BASE-T, RJ45, 0°C bis 70°C Betriebstemperatur
232798	SFP-MM-100M-BX2-31	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)
232797	SFP-MM-100M-BX2-55	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
232581	SFP-MM-100M-FX2-31	SFP, 100Mb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite, Tx/Rx: 1310 nm, -40°C bis 75°C
232802	SFP-MM-1G-BX05-31	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)
232801	SFP-MM-1G-BX05-55	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
232799	SFP-MM-1G-SX05-85	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx/Rx: 850 nm) 7 dB DR
232800	SFP-MM-1G-SX2-31	SFP, 1Gb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm)
232806	SFP-SM-100M-BX20-31	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC
232805	SFP-SM-100M-BX20-55	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC
232804	SFP-SM-100M-LX20-31	SFP, 100Mb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm) 19dB DR
232817	SFP-SM-1G-BX120-49	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km Reichweite (Tx: 1490 nm, Rx: 1510nm), LC
232816	SFP-SM-1G-BX120-55	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km Reichweite (Tx: 1510nm, Rx: 1490 nm), LC
232810	SFP-SM-1G-BX20-31	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC
232811	SFP-SM-1G-BX20-55	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC
232812	SFP-SM-1G-BX40-31	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC
232813	SFP-SM-1G-BX40-55	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC
232814	SFP-SM-1G-BX80-31	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 75km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC
232815	SFP-SM-1G-BX80-55	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 75km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC
232808	SFP-SM-1G-EX40-31	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx/Rx: 1550 nm) 19dB DR, LC
232807	SFP-SM-1G-LX20-31	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx/Rx: 1310 nm) 12dB DR, LC

AMG510-24GAT-4XS-P460

Fortsetzung Zubehör

232809	SFP-SM-1G-ZX80-55	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 70km Reichweite (Tx/Rx: 1550 nm), LC
--------	-------------------	--

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

