

# AMG560-24GAT-4XS-P300

Artikelnummer: 232971



Industrieller managed Switch, 24 x 10/100/1000BT  
30W POE, 4 x 1/2,5/10GFX SFP Slot

## Hauptmerkmale

- Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +75°C
- 100-240VAV IEC Eingangsspannung
- Metallgehäuse 440 x 331 x 44 mm
- RSTP, MSTP, ERPS, SNMP v1-3 und IGMP v1-3

- IEEE 802.1x aktiviert, Jumbo Frames bis 16k
- USB Port für Update, Backup, Boot Up & Sys Log
- SFP's müssen separat gekauft werden

## Spezifikationen

Gerätetyp	Layer2 Switch
Serie	AMG560
Montage	19" Rackeinbau, Desktop
VLAN	ja
Ports	24x 10/100/1000Base-TX, 4x 1000/10GBit SFP
PoE Ports (Anzahl)	24
Management	ja
Bauart	19" Einschub, Desktop
Stromversorgung	90 - 264 VAC
PoE Standard	PoE+ (IEEE802.3at)
PoE Budget (gesamt)	300 W
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +75°C
Hersteller-Nummer	AMG560-24GAT-4XS-P300

# AMG560-24GAT-4XS-P300

Fortsetzung Spezifikationen

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
232827	SFP-CU-1G	Ethernet SFP Transceiver, 10/100/1000 BASE-T, RJ45, 0°C bis 70°C Betriebstemperatur
232803	SFP-MM-10G-SR03-85	SFP, 10Gb/s, Doppelfaser, Multimode, 300m Reichweite (850 nm) VCSEL
232802	SFP-MM-1G-BX05-31	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)
232801	SFP-MM-1G-BX05-55	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
232799	SFP-MM-1G-SX05-85	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx/Rx: 850 nm) 7 dB DR
232800	SFP-MM-1G-SX2-31	SFP, 1Gb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm)
232820	SFP-SM-10G-BX10-27	SFP, 10Gb/s, Einfaser, Singlemode, 10km Reichweite (Tx-1270 / Rx-1310 nm) DFB, LC
232821	SFP-SM-10G-BX10-33	SFP, 10Gb/s, Einfaser, Singlemode, 10km Reichweite (Tx-1310 / Rx-1270 nm) DFB, LC
232819	SFP-SM-10G-ER40-31	SFP, 10Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite (1550 nm) DFB, LC
232818	SFP-SM-10G-LR10-31	SFP, 10Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 10km Reichweite (1310 nm) DFB, LC
232817	SFP-SM-1G-BX120-49	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km Reichweite (Tx: 1490 nm, Rx: 1510nm), LC
232816	SFP-SM-1G-BX120-55	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km Reichweite (Tx: 1510nm, Rx: 1490 nm), LC
232810	SFP-SM-1G-BX20-31	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC
232811	SFP-SM-1G-BX20-55	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC
232812	SFP-SM-1G-BX40-31	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC
232813	SFP-SM-1G-BX40-55	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC
232814	SFP-SM-1G-BX80-31	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 75km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC
232815	SFP-SM-1G-BX80-55	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 75km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC
232808	SFP-SM-1G-EX40-31	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx/Rx: 1550 nm) 19dB DR, LC
232807	SFP-SM-1G-LX20-31	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx/Rx: 1310 nm) 12dB DR, LC

# AMG560-24GAT-4XS-P300

Fortsetzung Zubehör

232809	SFP-SM-1G-ZX80-55	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 70km Reichweite (Tx/Rx: 1550 nm), LC
--------	-------------------	---

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

