

AMG8870F-06

Artikelnummer: 232980



1 x WLAN AP/Client, 5 GHz bis zu 870Mb/s (500Mb/s Video bei Nutzung der 80 MHz Kanäle, 16°

Hauptmerkmale

1 Gerät (programmierbar), 16° Abstrahlwinkel
24VDC, Passive PoE Injektoren inklusive
Verwendbar bei -40°C bis +70°C
IP66 Kunststoffgehäuse 183 x 184 x 87 mm

Programmierung über WEB Interface
6 km Reichweite bei freier Sicht
Mastmontage enthalten, Wandmontage optional

Spezifikationen

Gerätetyp	Sender/Empfänger
Serie	AMG8870
Montage	Mastmontage
Ports	1Gbit/s
Bauart	Außengehäuse
WLAN Standard	IEEE 802.11a/n, IEEE 802.11ac
Stromversorgung	24VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +65°C
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	AMG8870F-06

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

AMG8870F-06

Fortsetzung Zubehör

232984	AMG8870F-WALL	Wandarm für Funkstrecken, 20" J Halterung, zur Wandmontage der AMG8870F Funkstrecken
--------	---------------	--

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

