

MPC-52A0030M0A

Artikelnummer: 233052



1/3" HD Kamera, 1920x1080, 30x AF Zoom
4,3-129mm, T-WDR, HD-SDI, EX-SDI, TVI,
Composite

Hauptmerkmale

1/3" 2,0 Megapixel Panasonic CMOS-Sensor
Auflösung max. 1920x1080, 1080p@60/50fps
Optisch 30x Auto Fokus Zoom, 4,3~129mm
Multisignal Ausgänge HD-SDI, EX-SDI, TVI, Composite
Real time True WDR

Digitale Rauschunterdrückung (2D+3D)
Bildstabilisierung, Privacy Masking, Defog
Slow Speed Shutter
Kompakte Bauform
Spannungsversorgung 12VDC

Spezifikationen

Abmessungen (HxBxT)	74x67x121,5mm
Schnittstellen Protokolle	Pelco P Pelco D UTC (HD-Signal Format)
Auflösung Pixel	1280x720, 1920x1080
Auflösung Pixel	1280x720, 1920x1080
Horizontale Auflösung	700 TVL
System	True Day&Night
Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CMOS
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,5 Lux bei F1,6, 50 IRE
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Objektiv Type	Auto Fokus Zoom

MPC-52A0030M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Brennweite	4,3 - 129 mm
Blendensteuerung	DC
Zoomfaktor	30x
Digital Zoom	ja
Beobachten (62 px/m)	28,1 - 842,7 m
Erkennen (125 px/m)	13,6 - 411,5 m
Identifizieren (250 px/m)	6,6 - 208 m
Wahrnehmen (25px/m)	71,2 - 2061,3 m
Bildwinkel horizontal	58,9 - 2,11°
Bildwinkel vertikal	45,3 - 1,61°
MOD (Minimum Object Distance)	0,1 m
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	schwarz, silbermetallic
Gehäusematerial	Aluminium
Videoausgänge	EX-SDI , Composite (FBAS), HD-SDI , HD-TVI
Alarmausgänge	1
Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll), RS-485
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection)
Stromversorgung	12VDC
Leistungsaufnahme	6W
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Signalformat	Composite (FBAS), EX-SDI @ 2MP, HD-SDI @ 2MP, HD-TVI @ 2MP
Kameraform	Zoomkameras
Bildrate	25/30fps @ 1280x720p, 25/30fps @ 1920x1080p, 50/60fps @ 1280x720p, 50/60fps @ 1920x1080p
Blendenbereich (F)	F1.6~F4,7
Gewicht	610g
Hersteller-Nummer	233052

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
225085	MAM-5DC1004M0A	Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge

MPC-52A0030M0A

Fortsetzung Zubehör

220299	MAM-5MM1001M0A	Konverter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite auf HDMI, VGA, Composite, Innen
218653	PS12DC-11	Stecker Netzgerät, 100-240VAC, 12VDC (1,0A), Hohlstecker ID 2.1 x OD 5.5, 11mm
212984	TVA-1201TRA	Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V
212985	TVA-1201TRP	Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 150m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv
219504	WD-30	Wandmontagearm, Kugelkopf, 1/4" Befestigungsschraube, Pantone Cool Grey 1C

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
211123	LACKIERUNG Bulletkamera	im RAL Farbton
214441	LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
229233	Vorkonfiguration analoge Kamera	Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x analoge Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

