

# MPC-52A0030M0A

Artikelnummer: 233052



1/3" HD Kamera, 1920x1080, 30x AF Zoom  
4,3-129mm, T-WDR, HD-SDI, EX-SDI, TVI,  
Composite

## Hauptmerkmale

1/3" 2,0 Megapixel Panasonic CMOS-Sensor  
Auflösung max. 1920x1080, 1080p@60/50fps  
Optisch 30x Auto Fokus Zoom, 4,3~129mm  
Multisignal Ausgänge HD-SDI, EX-SDI, TVI, Composite  
Real time True WDR

Digitale Rauschunterdrückung (2D+3D)  
Bildstabilisierung, Privacy Masking, Defog  
Slow Speed Shutter  
Kompakte Bauform  
Spannungsversorgung 12VDC

## Spezifikationen

Abmessungen (HxBxT)	74x67x121,5mm
Schnittstellen Protokolle	Pelco P Pelco D UTC (HD-Signal Format)
Auflösung Pixel	1280x720, 1920x1080
Auflösung Pixel	1280x720, 1920x1080
Horizontale Auflösung	700 TVL
System	True Day&Night
Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CMOS
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,5 Lux bei F1,6, 50 IRE
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Objektiv Type	Auto Fokus Zoom

# MPC-52A0030M0A

## Fortsetzung Spezifikationen

Brennweite	4,3 - 129 mm
Blendensteuerung	DC
Zoomfaktor	30x
Digital Zoom	ja
Beobachten (62 px/m)	28,1 - 842,7 m
Erkennen (125 px/m)	13,6 - 411,5 m
Identifizieren (250 px/m)	6,6 - 208 m
Wahrnehmen (25px/m)	71,2 - 2061,3 m
Bildwinkel horizontal	58,9 - 2,11°
Bildwinkel vertikal	45,3 - 1,61°
MOD (Minimum Object Distance)	0,1 m
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	schwarz, silbermetallic
Gehäusematerial	Aluminium
Videoausgänge	EX-SDI , Composite (FBAS), HD-SDI , HD-TVI
Alarmausgänge	1
Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll), RS-485
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection)
Stromversorgung	12VDC
Leistungsaufnahme	6W
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Signalformat	Composite (FBAS), EX-SDI @ 2MP, HD-SDI @ 2MP, HD-TVI @ 2MP
Kameraform	Zoomkameras
Bildrate	25/30fps @ 1280x720p, 25/30fps @ 1920x1080p, 50/60fps @ 1280x720p, 50/60fps @ 1920x1080p
Blendenbereich (F)	F1.6~F4,7
Gewicht	610g
Hersteller-Nummer	233052

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
225085	MAM-5DC1004M0A	Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge

# MPC-52A0030M0A

Fortsetzung Zubehör

220299	MAM-5MM1001M0A	Konverter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite auf HDMI, VGA, Composite, Innen
212984	TVA-1201TRA	Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V
212985	TVA-1201TRP	Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 150m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv
219504	WD-30	Wandmontagearm, Kugelkopf, 1/4" Befestigungsschraube, Pantone Cool Grey 1C

## Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
211123	LACKIERUNG Bulletkamera	im RAL Farbton
214441	LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
229233	Vorkonfiguration analoge Kamera	Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x analoge Kamera

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

