

DS-2CD2387G2-L(4mm)(C)

Artikelnummer: 233208
EAN: 6931847136611



Netzwerk Fix Dome, 24h Farbe, 3840x2160@25fps,
4mm, Weißlicht, IP67

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie

Turret Bauform mit Festbrennweite

Festbrennweite 4mm

Extreme Lichtempfindlichkeit dank ColorVu Technologie

Spart Bandbreite mit H.265 Videokompression

Bildauflösung bis 4K Ultra HD, 8 Megapixel

Integrierter Weißlicht Scheinwerfer

Spezifikationen

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| EAN/GTIN | 6931847136611 |
| Serie | Hikvision ColorVu |
| Auflösungsstandard | 4K Ultra HD, 8 Megapixel |
| System | 24h Farbe, Electronic Day&Night |
| Chipgröße | 1/1,2" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Elektronisch |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0005 Lux bei F1,0 |
| Digitale Rauschunterdrückung | 3D-DNR |

DS-2CD2387G2-L(4mm)(C)

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 4 mm |
| Bildwinkel horizontal | 88° |
| Beleuchtung | Weißlicht |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Metall |
| Heizung | nein |
| Videoausgänge | nein |
| Alarめingänge | nein |
| Audiounterstützung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Schutzart | IP67 |
| Low Speed Shutter | nein |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 130dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | 311317481 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|----------------|--|
| 222368 | DS-1271ZJ-140 | Halterung, Decke, weiß, 140x545mm, für Hikvision Domes |
| 222305 | DS-1273ZJ-140 | Halterung, Wandmontage, hängend, weiß, 182x120mm, für Hikvision Domes |
| 222362 | DS-1273ZJ-140B | Wandhalterung, Aluminium, Anschlussbox, weiß, für Hikvision, 140x182x120mm |
| 222300 | DS-1275ZJ-SUS | Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| 222416 | DS-1276ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |
| 222449 | DS-1280ZJ-PT6 | Anschlussbox, Aluminium, weiß, Wandmontage, für Hikvision Domes |

> > DS-2CD2387G2-L(4mm)(C)

DS-2CD2387G2-L(4mm)(C)

Fortsetzung Zubehör

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

