

# DS-2CD2527G2-LS(4mm)(C)

Artikelnummer: 233221  
EAN: 6931847137588



Netzwerk Mini Dome, 24h Farbe, 1920x1080@30fps, 4mm, Audio, Alarm, Weißlicht, IP67

## Hauptmerkmale

- Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie
- Mini Dome Bauform mit Festbrennweite
- Festbrennweite 4mm
- Farbbilder auch bei Dunkelheit dank ColorVu-Technik
- Spart Bandbreite mit H.265 Videokompression

- Bildauflösung bis 2 Megapixel
- Integrierte Weißlicht-Beleuchtung
- Version mit Audio und Alarm IN/OUT
- Eingebautes Mikrofon

## Spezifikationen

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| EAN/GTIN               | 6931847137588                        |
| Serie                  | Hikvision ColorVu                    |
| Auflösungsstandard     | 2 Megapixel, HD 1080p                |
| System                 | 24h Farbe, Electronic Day&Night      |
| Chipgröße              | 1/2,8"                               |
| Aufnahmesensor         | CMOS                                 |
| Videokompression       | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max.     | 1920x1080                            |
| Bildübertragungsrate   | 30 fps                               |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Elektronisch                         |
| Lichtempfindlichkeit   | 0,0005 Lux bei F1,0                  |

## DS-2CD2527G2-LS(4mm)(C)

### Fortsetzung Spezifikationen

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Digitale Rauschunterdrückung | 3D-DNR  |
| Objektiv Type                | Festbrennweite                                    |
| Brennweite                   | 4 mm  |
| Bildwinkel horizontal        | 84°   |
| Beleuchtung                  | Weißlicht   |
| Gehäuse                      | Außen   |
| Farbe (Gehäuse)              | weiß  |
| Farbe (Kuppel)               | klar  |
| Gehäusematerial              | Kunststoff, Metall                                |
| Heizung                      | nein  |
| Videoausgänge                | nein  |
| Alarmeingänge                | 1   |
| Audiounterstützung           | ja  |
| Steuer-Schnittstellen        | Ethernet  |
| Interner Speicher            | microSD-Kartenslot                                |
| Montageart                   | Deckenmontage, Wandmontage                        |
| Stromversorgung              | 12VDC, PoE  |
| Power over Ethernet          | IEEE 802.3af                                      |
| Vandalismusgeschützt         | ja  |
| Temperaturbereich (Betrieb)  | -30°C ~ +60°C                                     |
| ONVIF                        | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen             | IK08  |
| Schutzart                    | IP67  |
| Low Speed Shutter            | nein  |
| Gegenlichtkompensation       | BLC, HLC  |
| Wide Dynamic Range (WDR)     | WDR 120dB   |
| Bewegungsmelder              | ja  |
| Hersteller-Nummer            | 311316895   |

### Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name           | Produkt Beschreibung  |
|----------|----------------|---|
| 222358   | DS-1271ZJ-120  | Deckenhalterung, für hängende Montage, für Hikvision Domes, weiß              |
| 222278   | DS-1272ZJ-120  | Halterung, Wandmontage, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes                  |
| 222359   | DS-1272ZJ-120B | Halterung, Wandmontage, Anschlusskasten, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes |
| 222300   | DS-1275ZJ-SUS  | Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras           |
| 222416   | DS-1276ZJ-SUS  | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras                    |

## DS-2CD2527G2-LS(4mm)(C)

Fortsetzung Zubehör

|        |                |  |
|--------|----------------|--|
| 224230 | DS-1280ZJ-DM46 | Anschlussbox, für Hikvision Domes, Durchmesser 120mm |
|--------|----------------|--|

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

