

DS-2CD2T87G2-L(2.8mm)(C)

Artikelnummer: 233268
EAN: 6931847132026



Netzwerk Bullet Kamera, 24h Farbe,
3840x2160@25fps, 2,8mm, Weißlicht, IP67

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie

Bullet Bauform mit Festbrennweite

Festbrennweite 2,8mm

Farbbilder auch bei Dunkelheit dank ColorVu-Technik

Bildauflösung bis 4K Ultra HD / 8 Megapixel

Integrierte Weißlicht-Beleuchtung

Spezifikationen

EAN/GTIN	6931847132026
Serie	Hikvision ColorVu
Auflösungsstandard	4K Ultra HD, 8 Megapixel
System	24h Farbe, Electronic Day&Night
Chipgröße	1/1,2"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	3840x2160
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Elektronisch
Lichtempfindlichkeit	0,0005 Lux bei F1,0
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR
Objektiv Type	Festbrennweite

DS-2CD2T87G2-L(2.8mm)(C)

Fortsetzung Spezifikationen

Brennweite	2,8 mm
Bildwinkel horizontal	102°
Beleuchtung	Weißlicht
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Metall
Heizung	nein
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	nein
Audiounterstützung	nein
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	IP67
Low Speed Shutter	nein
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 130dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	311317248

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222267	DS-1260ZJ	Anschlussbox, Aluminium, weiß, 88,5mm, für Hikvision Kameras
224428	DS-1275ZJ-S-SUS	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222283	DS-1280ZJ-S	Anschlussbox, Aluminium, weiß,

DS-2CD2T87G2-L(2.8mm)(C)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

