

## DS-2CD3643G2-IZS(2.7-13.5mm)(O-STD)

Artikelnummer: 233283

EAN: 6931847131470



Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht,  
2688x1520@30fps, 2,7-13,5mm, Infrarot, Alarm

### Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 3-Serie

Bullet Bauform mit motorisiertem Varifokalobjektiv

Brennweite 2,7-13,5mm

Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie

AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen

Bildauflösung bis 4 Megapixel

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Alarমেingang und Audiofunktion

### Spezifikationen

|                              |  |
|------------------------------|--|
| EAN/GTIN                     | 6931847131470                              |
| Serie                        | Hikvision AcuSense, Hikvision Ultra Series |
| Auflösungsstandard           | 4 Megapixel                                |
| System                       | True Day&Night                             |
| Chipgröße                    | 1/3"                                       |
| Aufnahmesensor               | CMOS                                       |
| Videokompression             | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG       |
| Bildauflösung max.           | 2688x1520                                  |
| Bildübertragungsrate         | 30 fps                                     |
| Tag-/Nacht-Umschaltung       | Schaltbarer IR-Filter (ICR)                |
| Lichtempfindlichkeit         | 0,005 Lux bei F1,6                         |
| Digitale Rauschunterdrückung | 3D-DNR                                     |

## DS-2CD3643G2-IZS(2.7-13.5mm)(O-STD)

### Fortsetzung Spezifikationen

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Objektiv Type               | Varifokal (motorisiert)          |
| Brennweite                  | 2,7 - 13,5 mm                    |
| Bildwinkel horizontal       | 102 - 31°                        |
| Beleuchtung                 | Infrarot                         |
| Gehäuse                     | Außen                            |
| Farbe (Gehäuse)             | weiß                             |
| Gehäusematerial             | Aluminium                        |
| Heizung                     | nein                             |
| Videoausgänge               | nein                             |
| Alarめingänge                | 1                                |
| Audiounterstützung          | ja                               |
| Steuer-Schnittstellen       | Ethernet                         |
| Interner Speicher           | microSD-Kartenslot               |
| Stromversorgung             | 12VDC, PoE                       |
| Power over Ethernet         | IEEE 802.3at                     |
| Vandalismusgeschützt        | ja                               |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C                    |
| ONVIF                       | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Zertifizierungen            | IK10                             |
| Schutzart                   | IP67                             |
| Low Speed Shutter           | nein                             |
| Gegenlichtkompensation      | BLC, HLC                         |
| Wide Dynamic Range (WDR)    | WDR 120dB                        |
| Bewegungsmelder             | ja                               |
| Hersteller-Nummer           | 311316668                        |

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

