

# DS-2CD3723G2-IZS(2.7-13.5mm)(O-STD)

Artikelnummer: 233284  
EAN: 6931847131210



Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 1920x1080@30fps,  
2,7-13,5mm, Infrarot, Alarm, Audio, IP67

## Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 3-Serie

Fix Dome Bauform mit motorisiertem Varifokal-Objektiv

Varifokal-Objektiv mit 2,7-13,5mm Brennweite

Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie

Mit AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen

Bildauflösung bis 2 Megapixel

Alarমেingang und Audiounterstützung

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

## Spezifikationen

|                              |  |
|------------------------------|--|
| EAN/GTIN                     | 6931847131210                              |
| Serie                        | Hikvision AcuSense, Hikvision Ultra Series |
| Auflösungsstandard           | 2 Megapixel, HD 1080p                      |
| System                       | True Day&Night                             |
| Chipgröße                    | 1/2,8"                                     |
| Aufnahmesensor               | CMOS                                       |
| Videokompression             | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG       |
| Bildauflösung max.           | 1920x1080                                  |
| Bildübertragungsrate         | 30 fps                                     |
| Tag-/Nacht-Umschaltung       | Schaltbarer IR-Filter (ICR)                |
| Lichtempfindlichkeit         | 0,005 Lux bei F1,6                         |
| Digitale Rauschunterdrückung | 3D-DNR                                     |

## DS-2CD3723G2-IZS(2.7-13.5mm)(O-STD)

### Fortsetzung Spezifikationen

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Objektiv Type               | Varifokal (motorisiert)          |
| Brennweite                  | 2,7 - 13,5 mm                    |
| Bildwinkel horizontal       | 107 - 32°                        |
| Beleuchtung                 | Infrarot                         |
| Gehäuse                     | Außen                            |
| Farbe (Gehäuse)             | weiß                             |
| Farbe (Kuppel)              | klar                             |
| Gehäusematerial             | Kunststoff, Metall               |
| Heizung                     | nein                             |
| Videoausgänge               | nein                             |
| Alarমেingänge               | 1                                |
| Audiounterstützung          | ja                               |
| Steuer-Schnittstellen       | Ethernet                         |
| Interner Speicher           | microSD-Kartenslot               |
| Montageart                  | Deckenmontage, Wandmontage       |
| Stromversorgung             | 12VDC, PoE                       |
| Power over Ethernet         | IEEE 802.3af                     |
| Vandalismusgeschützt        | ja                               |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C                    |
| ONVIF                       | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Zertifizierungen            | IK10                             |
| Schutzart                   | IP67                             |
| Low Speed Shutter           | nein                             |
| Gegenlichtkompensation      | BLC, HLC                         |
| Wide Dynamic Range (WDR)    | WDR 120dB                        |
| Bewegungsmelder             | ja                               |
| Hersteller-Nummer           | 311316761                        |

### Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name           | Produkt Beschreibung  |
|----------|----------------|---|
| 222453   | DS-1227ZJ-DM37 | Gehäuse, Deckeneinbau, Stahl, Kunststoff, weiß, 225x98,2mm, für Hikvision Domes |
| 222427   | DS-1471ZJ-155  | Deckenhalterung, Aluminium, weiß, 150x565mm, für Hikvision Domes                |
| 222301   | DS-1473ZJ-155  | Halterung, Wandmontage, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes                    |
| 224450   | DS-1473ZJ-155B | Halterung, Wandmontage, Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes      |
| 222423   | DS-1475ZJ-SUS  | Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras                           |
| 222426   | DS-1476ZJ-SUS  | Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras                                 |

# DS-2CD3723G2-IZS(2.7-13.5mm)(O-STD)

Fortsetzung Zubehör

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

