

DS-2CD3T43G2-4IS(2.8mm)(O-STD)

Artikelnummer: 233293

EAN: 6931847131739



Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht,
2688x1520@30fps, 2,8mm, Infrarot, Alarm, IP67

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 3-Serie

Bullet Bauform mit Festbrennweite

Festbrennweite 2,8mm

Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie

AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen

Bildauflösung bis 4 Megapixel

Integrierte Infrarot-Beleuchtung bis 90m Reichweite

Alarমেingang und Audiofunktion

Spezifikationen

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| EAN/GTIN | 6931847131739 |
| Serie | Hikvision AcuSense |
| Auflösungsstandard | 4 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/3" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2688x1520 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,005 Lux bei F1,6 |
| Digitale Rauschunterdrückung | 3D-DNR |

DS-2CD3T43G2-4IS(2.8mm)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Bildwinkel horizontal | 103° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Schutzart | IP67 |
| Low Speed Shutter | nein |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | 311316563 |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

