

# DS-2DE7A432IW-AEB(O-STD)(T5)

Artikelnummer: 233321  
EAN: 6931847127091



Netzwerk PTZ Dome, Tag/Nacht, 2560x1440@30fps,  
32x, Mic, Infrarot, Alarm, Audio, IP66

## Hauptmerkmale

Kamera der Hikvision E-Serie

7 Zoll Dome Bauform

Objektiv mit 32x Zoom: 5,9-188,8mm

Bildauflösung bis 4 Megapixel

Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie

Mit AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen

Integrierte Infrarotbeleuchtung

2 Alarmeingänge, 1 Alarmausgang

Audio IN/OUT, eingebauter Lautsprecher

Stromversorgung über 24VAC oder POE

## Spezifikationen

EAN/GTIN	6931847127091
Serie	Hikvision DE-Serie Netzwerk PTZ
Auflösungsstandard	4 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	2560x1440
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux bei F1,5

## DS-2DE7A432IW-AEB(O-STD)(T5)

### Fortsetzung Spezifikationen

Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR
Objektiv Type	Auto Fokus Zoom
Brennweite	5,9 - 188,8 mm
Zoomfaktor	32x
Digital Zoom	16-fach
Bildwinkel horizontal	50,8 - 2,6°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja
Drehbereich	360°
Geschwindigkeit (manuell)	160°/Sek.
Geschwindigkeit (Preset)	240°/Sek.
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	2
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage, Hängende Montage
Stromversorgung	24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +65°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	327000243

# DS-2DE7A432IW-AEB(O-STD)(T5)

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

