

## DS-2DF6A836X-AEL(O-STD)(T5)

Artikelnummer: 233330

EAN: 6931847134549



Netzwerk PTZ Dome, Tag/Nacht, 3840x2160, 36x, 24VAC, PoE

### Hauptmerkmale

Netzwerk-Kamera der Hikvision F-Serie

6" Dome Bauform

Bildauflösung bis 8 Megapixel

36x optischer Zoom

Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie

Stromversorgung über 24VAC oder PoE

### Spezifikationen

EAN/GTIN	6931847134549
Serie	Hikvision Ultra Series
Auflösungsstandard	4K Ultra HD, 8 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	3840x2160
Bildübertragungsrate	25 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux bei F1,2
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR
Objektiv Type	Auto Fokus Zoom

## DS-2DF6A836X-AEL(O-STD)(T5)

### Fortsetzung Spezifikationen

Brennweite	6 - 216 mm
Zoomfaktor	36x
Digital Zoom	16-fach
Bildwinkel horizontal	56,6 - 1,7°
Beleuchtung	Weißlicht
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	silbergrau
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	keine Angabe
Heizung	nein
Drehbereich	360°
Geschwindigkeit (manuell)	300°/Sek.
Geschwindigkeit (Preset)	540°/Sek.
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarめingänge	7
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Deckenmontage
Stromversorgung	24VAC
Power over Ethernet	HiPoE
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +70°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP67
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 140dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	327000313

# DS-2DF6A836X-AEL(O-STD)(T5)

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

