

DS-2TD2628-7/QA(O-STD)

Artikelnummer: 233379
EAN: 6931847136550



Netzwerk Bullet Kamera, Dual, Tag/Nacht 2688x1520, Wärmebild 7mm, 252x192, IP66

Hauptmerkmale

- Wärmebild Kamera der HeatPro Serie mit DeepinView
- Thermische Auflösung 252x192 Pixel
- Optische Auflösung 2688x1520 Pixel
- Gängige Analysefunktionen integriert
- Videoanalyse mit deep learning Algorithmus

- Erkennung von Zigaretten
- Bi-Spektrum Bildfusion und Bild-in-Bild möglich
- Temperaturmessung von -20 bis 150°C
- Alarm bei Temperatur Über-/Unterschreitung

Spezifikationen

EAN/GTIN	6931847136550
Serie	Hikvision DeepinView, Hikvision HeatPro, Hikvision Thermal
Kameratyp	Bi-Spektral, Temperaturmessung
System	True Day&Night, Wärmebild
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	2688x1520
Bildübertragungsrate	30 fps
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	6,4 mm, 6,9 mm
Bildwinkel horizontal	24,9°, 53°

DS-2TD2628-7/QA(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Bildwinkel vertikal	18,7°, 28°
Detektionsreichweite	287
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	keine Angabe
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Alarমেingänge	2
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
Schutzart	IP66
Thermische Auflösung	256x192
Hersteller-Nummer	305401574

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
224428	DS-1275ZJ-S-SUS	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

