

XNF-9010RS

Artikelnummer: 233938



Netzwerk Dome, Fix, 360°, 1,08mm, Tag/Nacht, 3008x3008, IK10+, IP6K9K, Edelstahl

Hauptmerkmale

- 1/2,3" 12 Megapixel 360° Fisheye Kamera
- Single Panorama, Double Panorama, Quad Anzeige
- Onboard Dewarping, Digital PTZ
- 12 MP Auflösung, max.3008x3008@25fps
- Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen
- Infrarot Beleuchtung, max. 8 Meter Reichweite

- True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter
- Dual MicroSDXC Kartenslot für lokale Aufzeichnung
- Wide Dynamic Range, extremeWDR (120dB), SSNR V
- H.265 mit Wisestream II Support
- 12VDC, Power over Ethernet (IEEE802.3af, Class3)
- Edelstahlgehäuse, IP6K9K, IK10+ (bis 40 Joule)

Spezifikationen

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Serie | WiseNet X |
| Kameratyp | Edelstahlgehäuse, Fisheye Kamera |
| Auflösungsstandard | 12 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,3" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 3008x3008 |
| Bildübertragungsrate | 25 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |

XNF-9010RS

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|------------------------------|---|
| Lichtempfindlichkeit | 0,39 Lux bei F2,2 |
| Digitale Rauschunterdrückung | SSNR5 |
| Objektiv Type | Fisheye |
| Brennweite | 1,08 mm |
| Digital Zoom | ja |
| Bildwinkel horizontal | 187° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | Edelstahl |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Heizung | ja |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) nur zur Einrichtung, micro USB |
| Alarmeingänge | 2 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +50°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10+ |
| Schutzart | IP66, IP67, IP6K9K |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | extremeWDR |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | XNF-9010RS |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-------------|---|
| 220757 | SBP-300HMS6 | Flanschplatte für Hänge Montage für Hanwha Techwin Domes, Edelstahl |
| 218517 | SBP-300KMS | Eckhalterung, für Hanwha Techwin Kameras, Außen, Edelstahl |
| 218518 | SBP-300PMS | Mastmontageset, für Hanwha Techwin Kameras, Außen, Edelstahl |
| 220074 | SBP-300WMS | Wandmontagearm, für Hanwha Techwin Kameras, Außen, Edelstahl |

XNF-9010RS

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|-------------|---|
| 220758 | SBP-300WMS1 | Wandmontagearm, für Hanwha Techwin Domes, Edelstahl |
|--------|-------------|---|

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|----------------------------|---|
| 224238 | CON-BER-M | 2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras |
| 229235 | CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| 211125 | LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| 229234 | Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

