AXIS XPQ1785

Artikelnummer: 233950
EAN: 7331021075658

Netzwerk Positioniersystem, explosionsgeschützt, IP68, 1920x1080, -60°C-+60°C, 230VAC

Hauptmerkmale

1/2,8" explosionsgeschütztes Netzwerk Positioniersystem	32-fach Autofokus-Zoomobjektiv: F1,4/4,3-137 mm
Weltweite Zertifizierungen für explosionsgefährdete Bereiche	Full HDTV 1920x1080 Pixel, 1080p@50fps (ohne WDR)
Überwachung auf Rauch- oder Brandentwicklung	Axis Lightfinder und Forensic WDR
360° Schwenkbereich, ± 90° Neigebereich, bis zu 200°/s	SDXC Slot für Edge Storage, 128GB Karte vorinstalliert
Edelstahlgehäuse ASTM 316L (EN 1.4404)	Schutzklasse IP68, -60°C ~ +60°C Temperaturbereich
Tag/Nacht Funktion mit schaltbarem IR Filter	Netzwerkanschuss über RJ45- oder SFP-Slot, 100 bis 240VAC

Spezifikationen

EAN/GTIN	7331021075658
Serie	Axis XPQ
Ausführung	Edelstahl-Schwenk-/Neigekopf mit HD Kamera, explosionsgeschützt
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	25 fps

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

AXIS XPQ1785

Fortsetzung Spezifikationen

Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Brennweite	4,3 - 137 mm
Zoomfaktor	32x
Bildwinkel horizontal	60 - 2,3°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Explosionsgeschützt
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Gehäusematerial	Edelstahl
Wischer	ja
Heizung	ja
Drehbereich	360°
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	nein
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Stromversorgung	230VAC
Power over Ethernet	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-60°C ~ +60°C
Zertifizierungen	ATEX, CSA, IECEx, IK08, IK10
Schutzart	IP66, IP67, IP68
Hersteller-Nummer	02278-001

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
208972	AXIS CONNECTOR A 2P3.81 STR 10PCS	Axis Anschlussblock, 2-polig, Stecker, Abstand: 3.81 mm, für Stromversorgung, 10 Stück
235435	AXIS TQ1001-E WALL MOUNT	Wandmontagearm, für AXIS XPQ 1785 Ex Positioniersystem, Edelstahl
239212	AXIS TQ1812-E WEATHERSHIELD	Ersatz-Wetterschutz, für AXIS XPQ1785, rostfreier Stahl 316L
242492	AXIS TQ1915 PLUG THREAD M25X1.	Ex-d-zertifizierter Blindstopfen M25x1,5
240972	AXIS TQ1917 ADAPTER M25X1.5-3/4 NPT	Gewindeadapter, M25x1,5 auf 3/4" NPT, Ex-d-zertifiziert
239209	AXIS TQ1920 ADAPTER M25X1.5-1/2 NPT	Ex-d-zertifizierter Gewinde- adapter M25x1,5 to 1/2" NPT
239211	AXIS TQ1925 ADAPTER M25X1.5-M20X1.5	Ex-d-zertifizierter Gewinde- adapter M25x1,5 auf M20x1,5
241610	AXIS TQ1943-E CBL GLD EX D ARMD M25	Kabelverschraubung, für gepanzerte Kabel, M25
241612	AXIS TQ1944-E GLD EX D NON-ARMD M25	Kabelverschraubung, für nicht armierte Kabel, M25

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

AXIS XPQ1785

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2025 - Technische Änderungen vorbehalten