

# XND-C8083RV

Artikelnummer: 234078



Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, AI Analyse, 3328x1872, 4,4-9,3mm, Infrarot, IP52

## Hauptmerkmale

6 Megapixel Auflösung mit 25fps

AI auf Basis von Deep-Learning-Technologie

Verbesserte Bildqualität: WiseNR11, Prefer Shutter

extremeWDR (120dB), H.265 mit WiseStream III

Infrarotbeleuchtung mit WiseIR, 40m Reichweite

Ereignismanagement, konfigurierbarer I/O

Cybersicherheit: UL-CAP-zertifiziert, Root CA

Einfache intuitive Kamera Installation

Wi-Fi direct zur Einrichtung

microSD-Steckplatz: Max. 512GB

Stromversorgung: 12VDC, PoE

Schutzklasse IP52, IK08

## Spezifikationen

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Serie                  | WiseNet X core, Wisenet7          |
| Auflösungsstandard     | 6 Megapixel                       |
| System                 | True Day&Night                    |
| Chipgröße              | 1/1,8"                            |
| Aufnahmesensor         | CMOS                              |
| Videokompression       | H.264, H.265, M-JPEG, WiseStream□ |
| Bildauflösung max.     | 3328x1872                         |
| Bildübertragungsrate   | 25 fps                            |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR)       |
| Lichtempfindlichkeit   | 0,04 Lux bei F1,3, 30 IRE         |

# XND-C8083RV

## Fortsetzung Spezifikationen

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Digitale Rauschunterdrückung | SSNR V, WiseNR II                                 |
| Objektiv Type                | Varifokal (motorisiert)                           |
| Brennweite                   | 4,4 - 9,3 mm                                      |
| Zoomfaktor                   | 2,1x  |
| Bildwinkel horizontal        | 112,1 - 47,5°                                     |
| Beleuchtung                  | Infrarot  |
| Gehäuse                      | Innen   |
| Farbe (Gehäuse)              | RAL9003, weiß                                     |
| Farbe (Kuppel)               | klar  |
| Gehäusematerial              | Aluminium   |
| Heizung                      | nein  |
| Videoausgänge                | micro USB   |
| Alarめingänge                 | ja  |
| Audiounterstützung           | ja  |
| Steuer-Schnittstellen        | Ethernet  |
| Interner Speicher            | microSD-Kartenslot                                |
| Montageart                   | Deckenmontage, Wandmontage                        |
| Stromversorgung              | 12VDC, PoE  |
| Power over Ethernet          | IEEE 802.3af                                      |
| Vandalismusgeschützt         | ja  |
| Temperaturbereich (Betrieb)  | -10°C ~ +50°C                                     |
| ONVIF                        | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen             | IK08  |
| Schutzart                    | IP52  |
| Low Speed Shutter            | ja  |
| Gegenlichtkompensation       | BLC, HLC, SDR                                     |
| Wide Dynamic Range (WDR)     | extremeWDR  |
| Bewegungsmelder              | ja  |
| Hersteller-Nummer            | XND-C8083RV                                       |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name        | Produkt Beschreibung   |
|----------|-------------|--|
| 235026   | SBP-160WMW1 | Wandhalterung für Hanwha Techwin Kameras, weiß                               |
| 234134   | SHD-1600FPW | Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Domekameras, Innen, Weiß, Kunststoff  |
| 234892   | SPB-IND88W  | Kuppel, getönt, weiße Basis, für Hanwha Techwin Fixdome Kameras, Zubehörteil |

## Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------|----------------------|
|----------|------|----------------------|

# XND-C8083RV

Fortsetzung Dienstleistungen

|        |                            |   |
|--------|----------------------------|---|
| 229235 | CON-KOMP                   | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| 211125 | LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton  |
| 229234 | Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera        |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

