

XNB-6003

Artikelnummer: 234127



Netzwerk Box Kamera, AI Analyse, Tag/Nacht, 1920x1080, ohne Objektiv, i-CS, RS-485

Das Objektiv gehört nicht zum Lieferumfang

Hauptmerkmale

Full HDTV Auflösung mit 100fps

AI auf Basis von Deep-Learning-Technologie

Verbesserte Bildqualität: WiseNR II, Prefer Shutter

extremeWDR (150dB), H.265 mit WiseStream III

Ohne Objektiv, Blendensteuerung: i-CS, P-Iris, DC

Audio, 2x konfigurierbare I/O, Ereignismanagement

Cybersicherheit: TPM 2.0 (FIPS 140-2 Zertifikat)

Serielle Schnittstelle RS-485 (zahlreiche Protokolle)

Wi-Fi direct und FBAS out zur Einrichtung

2x microSD Steckplätze, 2x512GB

Stromversorgung: 12VDC, PoE

Spezifikationen

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Serie | WiseNet X plus, Wisenet7 |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG, WiseStream □ |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 100 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,007 Lux bei F1,2, 30 IRE |

XNB-6003

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|------------------------------|---|
| Digitale Rauschunterdrückung | SSNR5, WiseNR II |
| Objektiv-Mount | CS/C-Mount |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) nur zur Einrichtung, micro USB |
| Alarめingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, RS-485 |
| Interner Speicher | 2x microSD-Kartenslot |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +55°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | extremeWDR |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | XNB-6003 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-------------|---|
| 227582 | SHB-4301H2 | Wetterschutzgehäuse, Aluminium, Wandarm, Heizung, Lüfter, 230VAC, IP66, Ivory |
| 227583 | SHB-4301HP | Wetterschutzgehäuse, Aluminium, Wandarm, Heizung, Lüfter, 12VDC, PoE, IP66, Ivory |
| 209995 | SLA-M2890DN | F1,2/2,8-9mm Objektiv, 3 Megapixel, 1/2,8", DC-Iris, CS-Mount |
| 209996 | SLA-M2890PN | F1,2/2,8-9mm Objektiv, 3 Megapixel, 1/2,8", P-Iris, CS-Mount |
| 120063 | STB-4150V | Standfuß, für Hanwha Techwin Box Kameras, innen, Aluminium, silberfarben |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|----------------------------|---|
| 224238 | CON-BER-M | 2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras |
| 229235 | CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| 229246 | CUS-WSG-EINBAU-B | Montage Kamera / Objektiv in ein Wetterschutzgehäuse |
| 229234 | Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

XNB-6003

Fortsetzung Dienstleistungen

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

