

NDV-8503-R

Artikelnummer: 234160
EAN: 4060039141163



Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 3264x1840@30fps,
3,9-10mm, IVA IK10, Innen, PoE, PRTZ

Hauptmerkmale

| | |
|---|--|
| Netzwerk Dome für den Inneneinsatz | Wide Dynamic Range (HDR 120dB) |
| Auflösung bis 6 Megapixel, 30 fps | Varifokal-Objektiv mit 3,9-10mm Brennweite |
| Motorbetriebenes Schwenken, Neigen, Rollen und Zoomen (PTZ) | Integriertes Mikrophon, abschaltbar |
| Intelligent Video Analytics (IVA) | 2 SDXC/SDHC-microSD-Kartensteckplätze, bis zu 2 TB |
| Starlight Technologie für extrem hohe Lichtempfindlichkeit | Stromversorgung: PoE IEEE 802.3af |

Spezifikationen

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| EAN/GTIN | 4060039141163 |
| Serie | Bosch Flexidome IP 8000i |
| Auflösungsstandard | 6 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 3264x1840 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,05 Lux bei F1,3 |

NDV-8503-R

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|------------------------------|--|
| Digitale Rauschunterdrückung | Intelligent DNR |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 3,9 - 10 mm |
| Bildwinkel horizontal | 117 - 44° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003, weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | nein |
| Videoausgänge | nein |
| Alarめingänge | nein |
| Audiounterstützung | Integriertes Mikrofon |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | 2x microSD-Kartenslot |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +55°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP5X |
| Low Speed Shutter | nein |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | HDR 120dB |
| Bewegungsmelder | Video Analytics (AI) |
| Hersteller-Nummer | F.01U.396.936 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|--------------|--|
| 221594 | NDA-8000-CBL | Kuppel, klar, für Bosch NDE-8000i, |
| 221600 | NDA-8000-PIP | Adapter für Hängemontage Innen, für Bosch Flexidome |
| 221603 | NDA-8000-SP | Unterstützungswinkel für Deckeneinbau, für Bosch Flexidome NDE-8000i |
| 221604 | NDA-8000-TBL | Kuppel, getönt, für Bosch Flexidome NDE-8000i |
| 234171 | NDA-8001-IC | Montagesatz, für Deckeneinbau, für Bosch NDV-8000i |

NDV-8503-R

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|---------------|---|
| 234170 | NDA-8001-IP | IP54-Schutz für Bosch Kameras, 3 Stück |
| 234172 | NDA-8001-PLEN | Montagesatz, für Deckeneinbau, geschlossen für Lüftungskanäle für Bosch NDV-8000i |
| 218640 | NDA-U-PA0 | Anschlussbox, Hängemontage für Bosch Autodome, ohne Netzteil, IP66 |
| 218585 | NDA-U-PA2 | Anschlussbox 230VAC, für Autodome 4000i oder 5000i IP66 |
| 218642 | NDA-U-PMAL | Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß |
| 218537 | NDA-U-PMAS | Mastadapter universal, für Bosch Kameras klein, weiß |
| 218110 | NDA-U-PMT | Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, 31cm |
| 218111 | NDA-U-PMTE | Rohrverlängerung Hängemontage, 50cm für Bosch Dome |
| 232717 | NDA-U-PMTS | Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, kurz, 11cm |
| 218538 | NDA-U-PSMB | Aufbaugehäuse, für Bosch Kameras klein |
| 218109 | NDA-U-WMT | Wandarm für Hängemontage für Bosch Domes |
| 209165 | SFP-2 | SFP Modul, 100FX, 1310nm, MM, 2 Faser, LC Stecker, 2km, MSA konform |
| 215906 | SFP-25 | SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm/1550nm, 2km, 1 Faser, SC |
| 215907 | SFP-26 | SFP-Modul, Multi Mode, 1550nm/1310nm, 2km, 1 Faser, SC |
| 209166 | SFP-3 | SFP Modul, 100FX, 1310nm, SM, 2 Faser, LC Stecker, 20km, MSA konform |
| 140387 | VG4-SFP SCKT | Glasfaser Ethernet Medienkonverter Kit, für Bosch Autodomes |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|----------------------------|--|
| 229234 | Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

NDV-8503-R

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

