



# ISM-72M2713W0A

Artikelnummer: 234669



1/2,8" Netzwerk Platinenkamera 1920x1080,  
Tag/Nacht, WDR, 2,7-13,5mm, H.265, PoE, 12VDC

## Hauptmerkmale

- ..... 1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor
- ..... Hervorragende Lichtempfindlichkeit
- ..... Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)
- ..... Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,7~13,5mm
- ..... DOL-WDR (120dB) 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps
- ..... Bewegungsmelder, Privatzenen, Slow Shutter

- ..... Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)
- ..... Smart Codec H.265 ROI (Region of interest)
- ..... Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T
- ..... Temperaturbereich (Betrieb) -20°C ~ +50°C
- ..... Platinenkamera 50x50x93mm
- ..... Spannungsversorgung PoE oder 12VDC

## Spezifikationen

Abmessungen (HxBxT)	93x50x50mm
Serie	eneo AN-Serie
Kameratyp	Platinenkamera
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	30 fps

# ISM-72M2713W0A

## Fortsetzung Spezifikationen

Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,0008 Lux bei F1,6, 40 IRE
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	2,7 - 13,5 mm
Blendensteuerung	DC
Zoomfaktor	4x
Digital Zoom	ja
Beobachten (62 px/m)	16,6 - 80,5 m
Erkennen (125 px/m)	8,2 - 40,1 m
Identifizieren (250 px/m)	3,9 - 20,1 m
Wahrnehmen (25px/m)	44 - 198 m
Bildwinkel horizontal	108 - 32°
Bildwinkel vertikal	56 - 18°
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m
Gehäuse	ohne Gehäuse
Lüfter	ja
Alarমেingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Audiounterstützung	nein
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	nein
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection), Manipulation (TD)
Montageart	Einbau
Stromversorgung	12VDC, PoE
Leistungsaufnahme	4,4W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Bewegungsmelder	ja
Kameraform	Platine
Fernzugriff	Browser
Gewicht	160g
Hersteller-Nummer	234669

## Optionales Zubehör

# ISM-72M2713W0A

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
----------	------	----------------------

# ISM-72M2713W0A

Fortsetzung Zubehör

218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte
--------	-------------------	--

## Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

