

EXCAM XF P1377

Artikelnummer: 234692
EAN: 7331021069183



Netzwerk Kamera, Ex geschützt, Tag/Nacht,
2592x1944, WDR, 3,9-10mm, ATEX/IECEX/EACex

Hauptmerkmale

1/2,7" explosionsgeschützte Netzwerk Bullet Kamera
ATEX, IECEX, EAC Ex, IA und PESO Zertifizierung
Edelstahlgehäuse EN 1.4404 (ASTM 316L)
Tag/Nacht Funktion mit schaltbarem IR Filter
IR korrigiertes i-CS Varifokal Objektiv, 3,9-10mm
5 Megapixel, 2592x1944 Pixel @25fps

Axis Lightfinder und Forensic WDR
SDXC Slot für Edge Storage, 128GB Karte mitgeliefert
Schutzklasse IP68, -60°C ~ +60°C
Inkl. 5 Meter Anschlusskabel (Power & Netzwerk)
PoE (IEEE 802.3af/at, Type1/Class 3), 24VDC für Heizung

Spezifikationen

EAN/GTIN	7331021069183
Serie	Axis ExCam
Kameratyp	Explosionsgeschützt
Auflösungsstandard	5 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,7"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	2592x1944
Bildübertragungsrate	180 fps

EXCAM XF P1377

Fortsetzung Spezifikationen

Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,15 Lux bei F1,5, 50 IRE
Digitale Rauschunterdrückung	Axis Lightfinder
Objektiv Type	Varifokal
Brennweite	3,9 - 10 mm
Digital Zoom	ja
Bildwinkel horizontal	75 - 31°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Explosionssgeschützt
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Gehäusematerial	Edelstahl
Heizung	ja
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	nein
Audiounterstützung	nein
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Stromversorgung	24VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Temperaturbereich (Betrieb)	-60°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	ATEX, EACex, IA, IECEX, PESO
Schutzart	IP68
Low Speed Shutter	ja
Wide Dynamic Range (WDR)	Forensic WDR
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	01929-001

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
220130	ASKDP03-T ARMORED CABLE EXCAM 10M	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 10m, für AXIS ExCam-Serie, armiert
220131	ASKDP03-T ARMORED CABLE EXCAM 25M	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 25m, für AXIS ExCam-Serie, armiert
220132	ASKDP03-T ARMORED CABLE EXCAM 95M	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 95m, für AXIS ExCam-Serie, armiert
227545	EX CONNECTION RAIL 4-PORT POE SM	Poe Switch, unmanaged, 4x PoE+ (max. 120W) 1x SC, 1x RJ45, 4x 24VDC, ATEX, IECEX, EAC
220128	EX CONNECTION RAIL 4PRT POE MM	Poe Switch, unmanaged, 4x PoE+ (max. 120W) 1x ST, 1x RJ45, 4x 24VDC, ATEX, IECEX, EAC
220129	EX CONNECTION RAIL 8PRT POE LC	Poe Switch, unmanaged, 8x PoE+ (max. 240W) 1x LC, 2x RJ45, 8x 24VDC, ATEX, IECEX, EAC

EXCAM XF P1377

Fortsetzung Zubehör

220135	EXTB-3 JUNCTION BOX EXCAM	Anschlussbox, für AXIS ExCAM Q6055, explosionsgeschützt
220125	SKDP03-T CABLE EXCAM 10M	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 10m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert
220126	SKDP03-T CABLE EXCAM 25M	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 25m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert
220127	SKDP03-T CABLE EXCAM 95M	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 95m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert
221427	WALL MOUNT EXCAM XF	Wandmontagearm, für Axis ExCam Fixed Kamera Serie, Edelstahl
222226	WEATHERSHIELD EXCAM XF	Wetterschutzdach, für Axis ExCam XF P1367, Edelstahl, Ersatzteil

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
224238	CON-BER-M	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland

