

# INP-75A0033MIA

Artikelnummer: 234751



Netzwerk Dome, PTZ, 33x 2952x1944, Tag/Nacht, WDR, AI Alarm, Audio, 24/12V, PoE, IP66

## Hauptmerkmale

1/2,7" CMOS-Sensor, maximale Auflösung 5 MP/30fps

AI-Analysefunktionen inklusive Objektklassifizierung

WDR 120dB, 3D-DNR Rauschunterdrückung

Motorisiertes Autofokus-Zoom-Objektiv 33-fach 4,3-142mm

Smart Codec H.265/H.264, Multi-Streaming

Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)

Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T

Lokale Speicherung mittels Micro SD Karte

Audio Ein- und Ausgang

IR-LED Beleuchtung, IP66

NDA-Konformität

Wandarm im Lieferumfang enthalten

## Spezifikationen

Abmessungen (HxBxT)	206,4×351,8mm
Serie	eneo IN-Serie
Kameratyp	Gesichtserkennung, Personenzählung, Retail Intelligence
Auflösungsstandard	5 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,7"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	2592x1944
Bildübertragungsrate	30 fps

# INP-75A0033MIA

## Fortsetzung Spezifikationen

Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,003 Lux bei F1,6
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Objektiv Type	Auto Fokus Zoom
Brennweite	4,3 - 142 mm
Blendensteuerung	DC
Zoomfaktor	33x
Beobachten (62 px/m)	35,6 - 1107,3 m
Erkennen (125 px/m)	17 - 548,3 m
Identifizieren (250 px/m)	7,5 - 273,3 m
Wahrnehmen (25px/m)	90,2 - 2728,4 m
Bildwinkel horizontal	55 - 2,3°
Bildwinkel vertikal	41,6 - 1,7°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	Pantone P 179-1 , RAL9003, schwarz
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	nein
Lüfter	nein
Drehbereich	360°
Geschwindigkeit (manuell)	200°/Sek.
Geschwindigkeit (Preset)	200°/Sek.
Alarমেingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Audiunterstützung	ja
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Analysefunktionen	Durchgangszählung (CC), Eindringen (PID), Gesichtserfassung (FD), Gesichtserkennung (FR), Heat Map (HM), Linienüberquerung (LCD), Manipulation (TD), Objekt-Klassifikation Mensch / Fahrzeug (PD&VD), Zurückgelassene und entfernte Objekte (SOD)
Montageart	Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE+
Leistungsaufnahme	25,5W
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C, @ Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger (nicht kondensierend)
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	IP66

# INP-75A0033MIA

## Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Kameraform	PTZ
Audio	1/1 Line Ein- und Ausgang, 2 Wege Audio
Fernzugriff	Browser
Beleuchtungsreichweite	ca. 150m
Gewicht	3,7kg
Hersteller-Nummer	234751

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
235562	CM-22	Eckmontageadapter für Wandarm WB-24 und PTZ Dome Kamera INP-75A0033MIA
236198	eneo INsight Installation Tool	Unterstützt die Einrichtung der Kameras bei Verwendung von AI Funktionen der IN Serie
234990	eneo INsight mobile	Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte
239837	KBD-3NET	Netzwerk Keyboard, Joystick, unterstützt ONVIF Protokoll, RJ45, 12VDC
235257	PM-21	Mastmontageadapter für Kamera Anschlussbox AK-20 und AK-21

## Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

# INP-75A0033MIA

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

