

INP-58M2812M0A

Artikelnummer: 234752
EAN: 4260229840115



Netzwerk Dome, PTZ, 4x MVF, 3840x2160,
Tag/Nacht, WDR, AI, Alarm, Audio, 12V, PoE, IP66

Hauptmerkmale

- 1/2,7" CMOS-Sensor, maximale Auflösung 8 MP/30fps
- AI-Analysefunktionen inklusive Objektklassifizierung
- D-WDR, 3D-DNR Rauschunterdrückung
- Motorisiertes Varifokal Objektiv 2,8-12mm
- Smart Codec H.265/H.264, Multi-Streaming
- Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)

- Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T
- Lokale Speicherung mittels Micro SD Karte
- Unterstützt Audio und externen Alarm Ein- und Ausgang
- IR-LED Beleuchtung, IP66 , Abschreckung(Licht u.Sirene)
- NDA-Konformität
- Wand- und Deckenbefestigung im Lieferumfang enthalten

Spezifikationen

EAN/GTIN	4260229840115
Abmessungen (HxBxT)	166,75x238mm
Serie	eneo IN-Serie
Kameratyp	Gesichtserkennung, Kennzeichenerkennung, Personenzählung, Retail Intelligence
Auflösungsstandard	8 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,7"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG

INP-58M2812M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Bildauflösung max.	3840x2160
Bildübertragungsrate	25 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,009 Lux bei F1,6
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	2,8 - 12 mm
Blendensteuerung	DC
Digital Zoom	ja
Beobachten (62 px/m)	35,6 - 139,4 m
Erkennen (125 px/m)	17 - 68,6 m
Identifizieren (250 px/m)	8,2 - 35,2 m
Wahrnehmen (25px/m)	90 - 346,2 m
Bildwinkel horizontal	113 - 31,4°
Bildwinkel vertikal	58,4 - 17,6°
MOD (Minimum Object Distance)	0,8 m
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	Pantone P 179-1 , RAL9003, schwarz
Gehäusematerial	Kunststoff
Heizung	nein
Lüfter	nein
Drehbereich	355°
Geschwindigkeit (manuell)	45°/Sek.
Geschwindigkeit (Preset)	45°/Sek.
Alarめingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Audiounterstützung	ja
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Analysefunktionen	Anwesenheit (FA), Durchgangszählung (CC), Eindringen (PID), Gesichtsattribute (AD), Gesichtserfassung (FD), Gesichtserkennung (FR), Heat Map (HM), Kennzeichenerfassung (LPD), Kennzeichenerkennung (LPR), Linienüberquerung (LCD), Menschenmengen (CD), Objekt-Klassifikation Mensch / Fahrzeug (PD&VD), Seltene Geräusche (RSD), Warteschlangen (QD), Zurückgelassene und entfernte Objekte (SOD)
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Leistungsaufnahme	13W

INP-58M2812M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C, @ Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger (nicht kondensierend)
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	IP66
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Bewegungsmelder	ja
Kameraform	PTZ
Audio	103±3dB max., 2 Wege Audio, eingebauter Lautsprecher, eingebautes Mikrofon
Fernzugriff	Browser
Beleuchtungsreichweite	ca. 30m
Gewicht	920g
Hersteller-Nummer	234752

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
236198	eneo INsight Installation Tool	Unterstützt die Einrichtung der Kameras bei Verwendung von AI Funktionen der IN Serie
234990	eneo INsight mobile	Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte
239837	KBD-3NET	Netzwerk Keyboard, Joystick, unterstützt ONVIF Protokoll, RJ45, 12VDC

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

INP-58M2812M0A

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

