

ES2402-8P-2C-V3

Artikelnummer: 234763



Fast Ethernet PoE-AT Switch, managed, 8 Ports PoE, 2x Gig Uplinks, Web Smart

Hauptmerkmale

Web Smart Ethernet Switch

8x 10/100Base-TX (PoE+)

2x 10/100/1000Base-TX

2x SFP 1000Base-SX/LX/BX

PoE/PoE+ IEEE802.3af/at

PoE Budget: 125 Watt

Einfaches Web-basiertes Management

Betriebstemperatur: 0°C - 50°C

Betriebsspannung: 100-240 VAC

Spezifikationen

Gerätetyp	Layer2 Switch
Montage	19" Rackeinbau, Desktop
VLAN	ja
Ports	10x 10/100Base-TX, 2x 10/100/1000Base-TX, 2x 1000-BaseSX/LX/BX (SFP)
PoE Ports (Anzahl)	8
Management	ja
Bauart	Gehäuse
Stromversorgung	100~240VAC
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
PoE Budget (gesamt)	120 W
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +50°C

ES2402-8P-2C-V3

Fortsetzung Spezifikationen

Hersteller-Nummer	ES2402-8P-2C-V3
-------------------	-----------------

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

