

NDE-8512-R

Artikelnummer: 234985



Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 1920x1080@60fps,
3-9mm, Analyse, PoE, IK10, IP66, PTRZ

Hauptmerkmale

Robuster Netzwerk Dome für den Außeneinsatz

HD-Auflösung bis 2 Megapixel, 60fps

Motorbetriebenes Schwenken, Neigen, Rollen und Zoomen (PTRZ)

Intelligent Video Analytics (IVA)

Starlight X Technologie für extrem hohe Lichtempfindlichkeit

Wide Dynamic Range (HDR X 144dB)

Motorisiertes Varifokal-Objektiv mit 3-9mm Brennweite

2x SATA-Kartensteckplätze, bis zu 2 TB

Stromversorgung: PoE IEEE 802.3af, 23-26VDC, 24VAC

Spezifikationen

Serie	Bosch Flexidome IP 8000i
Auflösungsstandard	2 Megapixel, HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	60 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,01 Lux bei F1,2
Digitale Rauschunterdrückung	Intelligent DNR
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)

NDE-8512-R

Fortsetzung Spezifikationen

Brennweite	3 - 9 mm
Zoomfaktor	3x
Bildwinkel horizontal	117 - 37°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	RAL9003, weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	2
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	2x SD-Kartensots
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12-26 VDC, 24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10+, NEMA 4X
Schutzart	IP66, IP6K9K
Low Speed Shutter	nein
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 146dB
Bewegungsmelder	Video Analytics (AI)
Hersteller-Nummer	F.01U.404.121

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
221594	NDA-8000-CBL	Kuppel, klar, für Bosch NDE-8000i,
221599	NDA-8000-PC	Abdeckung, lackierbar für Bosch Flexidome NDE-8000i, 4 Stück
221601	NDA-8000-PIPW	Adapter für Hängemontage Außen, für Bosch Flexidome
221603	NDA-8000-SP	Unterstützungswinkel für Deckeneinbau, für Bosch Flexidome NDE-8000i
221604	NDA-8000-TBL	Kuppel, getönt, für Bosch Flexidome NDE-8000i
221605	NDA-8000-WP	Regenschutz, für Wand-/ Mastmontage, für Bosch Flexidome NDE-8000i

NDE-8512-R

Fortsetzung Zubehör

218535	NDA-U-CMT	Adapterplatte für Eckmontage für Bosch Kameras
218640	NDA-U-PA0	Anschlussbox, Hängemontage für Bosch Autodome, ohne Netzteil, IP66
218585	NDA-U-PA2	Anschlussbox 230VAC, für Autodome 4000i oder 5000i IP66
218642	NDA-U-PMAL	Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß
218537	NDA-U-PMAS	Mastadapter universal, für Bosch Kameras klein, weiß
218110	NDA-U-PMT	Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, 31cm
218111	NDA-U-PMTE	Rohrverlängerung Hängemontage, 50cm für Bosch Dome
218538	NDA-U-PSMB	Aufbaugehäuse, für Bosch Kameras klein
219382	NDA-U-RMT	Halterung, Brüstungsmontage, hängend, für Bosch Kameras
218794	NDA-U-WMP	Montageplatte, für Wandmontage für Bosch Flexidomes, Autodomes
218109	NDA-U-WMT	Wandarm für Hängemontage für Bosch Domes
213917	SFP-2	SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm, 2km, 2 Fasern, LC
215906	SFP-25	SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm/1550nm, 2km, 1 Faser, SC
215907	SFP-26	SFP-Modul, Multi Mode, 1550nm/1310nm, 2km, 1 Faser, SC
213918	SFP-3	SFP-Modul, Single Mode, 1310nm, 20km, 2 Fasern, LC
140387	VG4-SFPSCKT	Glasfaser Ethernet Medienkonverter Kit, für Bosch Autodomes

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

NDE-8512-R

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

