

# DS-2CD3D86G2T-IZHSUY(2.8-12mm)(C)(O-STD)

Artikelnummer: 235171  
EAN: 6931847153021



Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 8MP, Mic 2,8-12mm, Alarm, IP67, IK10

## Hauptmerkmale

- Netzwerk Kamera der Hikvision 3-Serie
- Fix Dome Bauform mit motorisiertem Varifokal-Objektiv
- Varifokal-Objektiv mit 2,8-12mm Brennweite
- Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie
- Bildauflösung bis 8 Megapixel, 4K UltraHD

- Alarmeinangang und Audiounterstützung
- Integrierte Infrarot- und Weißlicht-Beleuchtung
- Mit Heizung: Betriebstemperatur -40°C ~ +60°C
- Anschluss mit Kabelpeitsche

## Spezifikationen

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| EAN/GTIN               | 6931847153021                        |
| Serie                  | Hikvision AcuSense                   |
| Kameratyp              | Anti-Korrosion                       |
| Auflösungsstandard     | 4K Ultra HD, 8 Megapixel             |
| System                 | True Day&Night                       |
| Chipgröße              | 1/1,8"                               |
| Aufnahmesensor         | CMOS                                 |
| Videokompression       | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max.     | 3840x2160                            |
| Bildübertragungsrate   | 30 fps                               |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR)          |

# DS-2CD3D86G2T-IZHSUY(2.8-12mm)(C)(O-STD)

## Fortsetzung Spezifikationen

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Lichtempfindlichkeit         | 0,004 Lux bei F1,4                                |
| Digitale Rauschunterdrückung | 3D-DNR  |
| Objektiv Type                | Varifokal (motorisiert)                           |
| Brennweite                   | 2,8 - 12 mm                                       |
| Bildwinkel horizontal        | 112 - 41°   |
| Beleuchtung                  | Infrarot  |
| Gehäuse                      | Außen   |
| Farbe (Gehäuse)              | weiß  |
| Farbe (Kuppel)               | klar  |
| Gehäusematerial              | keine Angabe                                      |
| Heizung                      | ja  |
| Videoausgänge                | nein  |
| Alarめingänge                 | 2   |
| Audiounterstützung           | Integriertes Mikrofon                             |
| Steuer-Schnittstellen        | Ethernet  |
| Interner Speicher            | microSD-Kartenslot                                |
| Montageart                   | Deckenmontage, Wandmontage                        |
| Stromversorgung              | 12VDC, 24VAC, PoE                                 |
| Power over Ethernet          | IEEE 802.3af                                      |
| Vandalismusgeschützt         | ja  |
| Temperaturbereich (Betrieb)  | -40°C ~ +60°C                                     |
| ONVIF                        | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen             | IK10, NEMA 4X                                     |
| Schutzart                    | IP67  |
| Low Speed Shutter            | nein  |
| Gegenlichtkompensation       | BLC, HLC  |
| Wide Dynamic Range (WDR)     | WDR 120dB   |
| Bewegungsmelder              | ja  |
| Hersteller-Nummer            | 311318539   |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name            | Produkt Beschreibung   |
|----------|-----------------|--|
| 224452   | DS-1473ZJ-155-Y | Wandhalterung, hängend, Aluminium, 155x83,5x240mm, weiß, für Hikvision Domes |
| 224454   | DS-1475ZJ-Y     | Mastmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras                  |
| 224455   | DS-1476ZJ-Y     | Eckmontage Adapter, weiß, 126x105x250mm, für Hikvision Kameras               |

# DS-2CD3D86G2T-IZHSUY(2.8-12mm)(C)(O-STD)

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

