

NDE-8513-RX

Artikelnummer: 235353



Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 2688x1520@60fps,
4,4-10mm, IVA, PoE, IK10+, IP66, PTRZ

Hauptmerkmale

Robuster Netzwerk Dome für den Außeneinsatz

4 Megapixel-Auflösung bis 2688x1520 Pixel

Intelligent Video Analytics (IVA)

Wide Dynamic Range (HDR X 141dB)

Videokompression: H.265, H.264, M-JPEG

Motorisiertes Varifokal-Objektiv 4,4-10mm

Regions of Interest und PTRZ

Intelligente Dynamische Rauschunterdrückung (iDNR)

Interner Dual SD-Kartenslot SD, SDHC und SDXC

Stromversorgung: 12VDC/24VAC, PoE

Vandalismusgeschützt IK10+, Schutzart IP66

Spezifikationen

Serie	Bosch Flexidome IP starlight 8000i
Auflösungsstandard	4 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	2688x1520
Bildübertragungsrate	60 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,0078 Lux bei F1,3

NDE-8513-RX

Fortsetzung Spezifikationen

Digitale Rauschunterdrückung	Intelligent DNR
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	4,4 - 10 mm
Bildwinkel horizontal	110 - 48°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	RAL9003, weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja
Videoausgänge	nein
Alarমেingänge	2
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	2x SD-Kartensots
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10+, NEMA 4X
Schutzart	IP66
Low Speed Shutter	nein
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 141dB
Bewegungsmelder	Video Analytics (AI)
Hersteller-Nummer	F.01U.404.129

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
221594	NDA-8000-CBL	Kuppel, klar, für Bosch NDE-8000i,
221599	NDA-8000-PC	Abdeckung, lackierbar für Bosch Flexidome NDE-8000i, 4 Stück
221600	NDA-8000-PIP	Adapter für Hängemontage Innen, für Bosch Flexidome
221601	NDA-8000-PIPW	Adapter für Hängemontage Außen, für Bosch Flexidome
221603	NDA-8000-SP	Unterstützungswinkel für Deckeneinbau, für Bosch Flexidome NDE-8000i

NDE-8513-RX

Fortsetzung Zubehör

221604	NDA-8000-TBL	Kuppel, getönt, für Bosch Flexidome NDE-8000i
221605	NDA-8000-WP	Regenschutz, für Wand-/ Mastmontage, für Bosch Flexidome NDE-8000i
218640	NDA-U-PA0	Anschlussbox, Hängemontage für Bosch Autodome, ohne Netzteil, IP66
218642	NDA-U-PMAL	Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß
218537	NDA-U-PMAS	Mastadapter universal, für Bosch Kameras klein, weiß
218110	NDA-U-PMT	Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, 31cm
218111	NDA-U-PMTE	Rohrverlängerung Hängemontage, 50cm für Bosch Dome
218538	NDA-U-PSMB	Aufbaugehäuse, für Bosch Kameras klein
219382	NDA-U-RMT	Halterung, Brüstungsmontage, hängend, für Bosch Kameras
218109	NDA-U-WMT	Wandarm für Hängemontage für Bosch Domes
215589	NPD-5001-POE	PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes
215590	NPD-5004-POE	PoE Midspan, 4 Port, 4x15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes
213917	SFP-2	SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm, 2km, 2 Fasern, LC
215906	SFP-25	SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm/1550nm, 2km, 1 Faser, SC
215907	SFP-26	SFP-Modul, Multi Mode, 1550nm/1310nm, 2km, 1 Faser, SC
213918	SFP-3	SFP-Modul, Single Mode, 1310nm, 20km, 2 Fasern, LC
140387	VG4-SFP-SCKT	Glasfaser Ethernet Medienkonverter Kit, für Bosch Autodomes

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

NDE-8513-RX

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

