

# DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(O-STD)(S6)(C)

Artikelnummer: 235359



Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 1920x1080, H.265, 4x Zoom, Infrarot, IP66, IK10

## Hauptmerkmale

Kamera der Hikvision E-Serie

2 Zoll Dome Bauform

Objektiv mit 4x Zoom

Bildauflösung bis 2 Megapixel

R7 Chipsatz

Integrierte Infrarotbeleuchtung

Brennweite 2,8-12mm

Stromversorgung über 12VDC oder POE

Geeignet für den Inneneinsatz

## Spezifikationen

Serie	Hikvision DE-Serie Netzwerk PTZ
Auflösungsstandard	2 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux bei F1,6
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR
Objektiv Type	Auto Fokus Zoom

## DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(O-STD)(S6)(C)

### Fortsetzung Spezifikationen

Brennweite	2,8 - 12 mm
Zoomfaktor	4x
Digital Zoom	16-fach
Bildwinkel horizontal	100,5 - 32,6°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen, Innen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Heizung	keine Angabe
Drehbereich	355°
Geschwindigkeit (manuell)	100°/Sek.
Geschwindigkeit (Preset)	100°/Sek.
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	nein
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	keine Angabe
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	327000658

# DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(O-STD)(S6)(C)

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

