

# DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(O-STD)(S6)(C)

Artikelnummer: 235359



Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 1920x1080, H.265, 4x Zoom, Infrarot, IP66, IK10

## Hauptmerkmale

Kamera der Hikvision E-Serie

2 Zoll Dome Bauform

Objektiv mit 4x Zoom

Bildauflösung bis 2 Megapixel

R7 Chipsatz

Integrierte Infrarotbeleuchtung

Brennweite 2,8-12mm

Stromversorgung über 12VDC oder POE

Geeignet für den Inneneinsatz

## Spezifikationen

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Serie                        | Hikvision DE-Serie Netzwerk PTZ      |
| Auflösungsstandard           | 2 Megapixel                          |
| System                       | True Day&Night                       |
| Chipgröße                    | 1/2,8"                               |
| Aufnahmesensor               | CMOS                                 |
| Videokompression             | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max.           | 1920x1080                            |
| Bildübertragungsrate         | 30 fps                               |
| Tag-/Nacht-Umschaltung       | Schaltbarer IR-Filter (ICR)          |
| Lichtempfindlichkeit         | 0,005 Lux bei F1,6                   |
| Digitale Rauschunterdrückung | 3D-DNR                               |
| Objektiv Type                | Auto Fokus Zoom                      |

## DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(O-STD)(S6)(C)

### Fortsetzung Spezifikationen

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Brennweite                  | 2,8 - 12 mm                                       |
| Zoomfaktor                  | 4x  |
| Digital Zoom                | 16-fach   |
| Bildwinkel horizontal       | 100,5 - 32,6°                                     |
| Beleuchtung                 | Infrarot  |
| Gehäuse                     | Außen, Innen                                      |
| Farbe (Gehäuse)             | weiß  |
| Farbe (Kuppel)              | klar  |
| Gehäusematerial             | Aluminium, Kunststoff                             |
| Heizung                     | keine Angabe                                      |
| Drehbereich                 | 355°  |
| Geschwindigkeit (manuell)   | 100°/Sek.   |
| Geschwindigkeit (Preset)    | 100°/Sek.   |
| Videoausgänge               | nein  |
| Alarめingänge                | nein  |
| Audiounterstützung          | ja  |
| Steuer-Schnittstellen       | Ethernet  |
| Interner Speicher           | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte   |
| Montageart                  | Deckenmontage, Wandmontage                        |
| Stromversorgung             | 12VDC, PoE  |
| Power over Ethernet         | IEEE 802.3af                                      |
| Vandalismusgeschützt        | ja  |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +60°C                                     |
| ONVIF                       | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen            | IK10  |
| Schutzart                   | IP66  |
| Low Speed Shutter           | ja  |
| Gegenlichtkompensation      | keine Angabe                                      |
| Wide Dynamic Range (WDR)    | WDR 120dB   |
| Bewegungsmelder             | ja  |
| Hersteller-Nummer           | 327000658   |

# DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(O-STD)(S6)(C)

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

