

2.0C-H6M-D1

Artikelnummer: 235362



H6M Indoor Mini Dome Kamera, 2MP, 1920x1080, 2,9mm

Das Gehäuse gehört nicht zum Lieferumfang

Hauptmerkmale

2 Megapixel

1920x1080, 30fps

H.264/H.265 HDSM SmartCodec

LightCatcher

Bewegungserkennung

Spezifikationen

Serie	H6M
Auflösungsstandard	2 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Automatisch, manuell
Lichtempfindlichkeit	0,01 Lux
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	2,9 mm
Beleuchtung	nein

2.0C-H6M-D1

Fortsetzung Spezifikationen

Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	grau, schwarz
Gehäusematerial	Aluminium, Polycarbonat
Heizung	nein
Videoausgänge	-
Alarめingänge	nein
Audiounterstützung	nein
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Deckeneinbau, Deckenmontage, Hängende Montage
Stromversorgung	PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	Anpassbar
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	2.0C-H6M-D1

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
235368	H6M-BZL1-BL	Blende, schwarz, für H6M Dome Kameras, 5 Stück
235369	H6M-BZL1-GRY	Blende, grau, für H6M Dome Kameras, 5 Stück
235370	H6M-MT-DCIL1	Deckeneinbauadapter für H6M Dome Kameras, grau
235371	H6M-MT-DCIL1-BL	Deckeneinbauadapter für H6M Dome Kameras, schwarz
235372	H6M-MT-NPTA1	Hängebefestigung für H6M Dome Kameras, grau
235373	H6M-MT-NPTA1-BL	Hängebefestigung für H6M Dome Kameras, schwarz

2.0C-H6M-D1

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

