

DS-2CD2387G2P-LSU/SL(4mm)(C)(O-STD)

Artikelnummer: 235382



Netzwerk Fix Dome, 24h Farbe, 8MP, 4mm, Audio, Alarm, Weißlicht, Mic, IP67

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie

Turret Bauform mit 180° Panoramasicht

Festbrennweite 2x 4mm

Extreme Lichtempfindlichkeit dank ColorVu Technologie

Spart Bandbreite mit H.265 Videokompression

Integrierter Weißlicht Scheinwerfer

Eingebautes Mikrofon

Spezifikationen

Serie	Hikvision PanoVu
Kameratyp	Fisheye Kamera
Auflösungsstandard	4K Ultra HD, 8 Megapixel
System	Electronic Day&Night
Chipgröße	2x 1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Bildauflösung max.	5120x1440
Bildübertragungsrate	20 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Elektronisch
Lichtempfindlichkeit	0,0005 Lux bei F1,0
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR
Objektiv Type	Fisheye

DS-2CD2387G2P-LSU/SL(4mm)(C)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Brennweite	4 mm
Bildwinkel horizontal	180°
Beleuchtung	Weißlicht
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Metall
Heizung	nein
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	ja
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Montageart	Deckenmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
Schutzart	IP67
Low Speed Shutter	nein
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 130dB
Bewegungsmelder	nein
Hersteller-Nummer	311319443

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222427	DS-1471ZJ-155	Deckenhalterung, Aluminium, weiß, 150x565mm, für Hikvision Domes
222301	DS-1473ZJ-155	Halterung, Wandmontage, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes
224450	DS-1473ZJ-155B	Halterung, Wandmontage, Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes

DS-2CD2387G2P-LSU/SL(4mm)(C)(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

