

DS-2CD3T56G2-4ISY(4mm)(C)(O-STD)

Artikelnummer: 235390



Netzwerk Bullet Kamera, 5MP, 4mm, Infrarot, Alarm, Audio, IP67

Hauptmerkmale

Spezifikationen

Serie	Hikvision AcuSense
Kameratyp	Anti-Korrosion
Auflösungsstandard	5 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,7"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	2592x1944
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,003 Lux bei F1,4
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	4 mm
Bildwinkel horizontal	80°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß

DS-2CD3T56G2-4ISY(4mm)(C)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Gehäusematerial	Metall
Heizung	nein
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	2
Audiounterstützung	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	NEMA 4X
Schutzart	IP67
Low Speed Shutter	nein
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	311319549

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222267	DS-1260ZJ	Anschlussbox, Aluminium, weiß, 88,5mm, für Hikvision Kameras
224428	DS-1275ZJ-S-SUS	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222300	DS-1275ZJ-SUS	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras

DS-2CD3T56G2-4ISY(4mm)(C)(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

