



ISM-52F0021WMA

Artikelnummer: 235524



1/2,8" Netzwerk Platinenkamera 1920x1080, Tag/Nacht, WDR, 2,1mm, H.265, PoE, 12VDC

Hauptmerkmale

1/2,8" 2.0 MP CMOS-Sensor

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)

Platinenkamera 50x50x50mm

Quad Streaming (H.265, H.264, MJPEG)

True Day & Night (TDN)

Rauschunterdrückung (2D-/3D-DNR)

WDR 120dB, Smart BLC

Steckplatz für Micro SD-Speicherkarte

ONVIF-Konformität, PoE IEEE802.af, 12VDC

Audio-, Alarm- Ein- und Ausgänge

Privatzonen, Passwortschutz, Browserunabhängig

NDA konform

Spezifikationen

Abmessungen (HxBxT)	50x50x50mm
Kameratyp	Platinenkamera
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, MJPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

ISM-52F0021WMA

Fortsetzung Spezifikationen

Digitale Rauschunterdrückung	ja
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	2,1 mm
Blendensteuerung	nein
Digital Zoom	ja
Bildwinkel horizontal	140°
Bildwinkel vertikal	78°
MOD (Minimum Object Distance)	0,3 m
Beleuchtung	nein
Gehäuse	ohne Gehäuse
Lüfter	nein
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	1
Alarmausgänge	1
Audiounterstützung	ja
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection), Eindringen (PID), Manipulation (TD)
Montageart	Einbaumodul
Stromversorgung	12VDC, PoE
Leistungsaufnahme	4,3W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +40°C
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	True WDR
Bewegungsmelder	ja
Kameraform	Platine
Audio	2 Wege Audio
Fernzugriff	Browser
Gewicht	125g
Hersteller-Nummer	235524

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte

ISM-52F0021WMA

Fortsetzung Zubehör

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

