

PNM-12082RVD

Artikelnummer: 235663



Netzwerk Multidirektional IR Dome, Tag/Nacht, 3,54-6,69mm, 2x 3328x1872, WDR, IP66, IK10

Hauptmerkmale

6MP x 2CH Multi-direktionale Kamera

WiseNR, WiseStream, extremeWDR (120dB)

Maximale Auflösung von 3328x1872

Maximale Bildwiederholrate 15fps@6M

Empfindlichkeit Farbe: 0.16lux(F1.67, 1/30sec, 30IRE),

0 Lux (IR LED an)

Objektiv 3,54~6,69mm motorisiertes Varioobjektiv

IR sichtbarer Bereich: IR 25m (82ft), abhängig von der Szene

TPM 2.0 (FIPS 140-2 zertifiziert)

Schutzart IP66, IK10, NEMA4X

Spezifikationen

Serie	P-Serie
Kameratyp	Multidirektional Kamera
Auflösungsstandard	6 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	3328x1872
Bildübertragungsrate	15 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,16Lux
Brennweite	3,54 - 6,69 mm

PNM-12082RVD

Fortsetzung Spezifikationen

Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	RAL9003
Gehäusematerial	Aluminium
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66/67
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC, SDR
Wide Dynamic Range (WDR)	extremeWDR
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	PNM-12082RVD

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
235658	SBP-215HMW	Flanschplatte für Hänge Montage, für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Weiß

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
211124	LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

PNM-12082RVD

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

